

Cabo de fio elétrico de cobre UL83 THHN-THWN-2 600 V fabricante chinês de cabos



Tensão nominal: 600V

Condutor: Condutor de cobre recozido nu, sólido ou trançado

Tamanho do condutor: 14AWG até 1000MCM

Isolamento: Isolamento de PVC

Cor do isolamento: branco, preto, azul, vermelho ou conforme a necessidade

Bainha: Nylon

Pacote: 100 metros por rolo, tambor de madeira ou conforme necessidade

Máx. temperatura de operação: 90°C

Padrão: UL83

Aplicação do produto:

Os cabos de fios elétricos de cobre THHN/THWN-2 são usados principalmente em conduítes e bandejas de cabos, cabos de construção de uso geral, fios para serviços, alimentadores e circuitos ramificados, conduítes e canaletas, 1/0 e maiores para uso em bandejas de cabos.

Parâmetro do produto: (mais detalhes envie-nos um e-mail: info@himakecabo.com)

Conductor size (AWG)	Number of wires	Insulation thickness (mm)	Nylon Jacket thickness (mm)	Approx. Outer Diameter (mm)	Ampacity (A)	Approx. Weight (kg/km)
14	1	0.38	0.1	2.6	15	22
12	1	0.38	0.1	3.02	20	34
10	1	0.51	0.1	3.81	30	54
14	19	0.38	0.1	2.78	15	23
12	19	0.38	0.1	3.27	20	34
10	19	0.51	0.1	4.11	30	55
8	19	0.76	0.13	5.43	50	90
6	19	0.76	0.13	6.36	65	136
4	19	1.02	0.15	8.11	85	218
3	19	1.02	0.15	8.82	100	270
2	19	1.02	0.15	9.63	115	334
1	19	1.27	0.18	11.09	130	428
1/0	19	1.27	0.18	12.08	150	531

Vantagens do produto:

1. O condutor é feito de cobre recozido puro novo, garantindo boas propriedades elétricas e uma condutividade muito boa.



2. Somos um fabricante de cabos muito profissional com equipamentos de produção avançados e sistema de inspeção de qualidade rigoroso, garantindo que os produtos atendam aos requisitos padrão e personalizados.





3. Temos mais de 15 anos de experiência em exportação e produtos exportados para mais de 60 países em todo o mundo com uma boa reputação internacional.



