



Descrição do produto:

Condutor: cobre desencapado

Tamanho do condutor: 0.32 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm, 0.9 mm

Isolação: HDPE

Núcleos: 5 ~ 2400 pares, 100 emparelhar e acima tem os 1% preparados linha pares que não são mais de 6 pares

Cor da isolação: há 10 tipos cor no total, a cor da isolação de cada par é de acordo com cromatograma indic

Fita de envolvimento: fita do poliéster

Escudo: faixa de alumínio, ambos os lados da faixa de alumínio combinam as membranas polyolefin com espessura 0.05 mm

Bainha: LDPE

Cor da bainha: preto, ou outro como por a exigência

Pacote: 100 medidores por o rolo, 500 medidores por o carretel de madeira, o cilindro de madeira ou como por a exigência

Modelo principal do produto: Hya

Padrão do produto: GY/t 322, IEC 708-1, ervilha PE-22

Aplicação do produto:

UIT é aplicável à transmissão do sinal análogo com frequência audio 150KHz ou menos, e a transmissão do sinal digital de 2048Kbits/s ou menos, também o sinal de Digitas acima de 2048Kbits/s em condições especiais.

Propriedade elétrica do produto: (mais spec. Details por favor nos envie um e-mail:

info@himatecable.com)

Part Number	5P-2400P Telephone Cable(0.4mm)	5P-1200P Telephone Cable(0.5mm)
Conductor Diameter(mm)	0.4±0.01	0.5±0.01
Conductor Material	Solid Bare Copper	Solid Bare Copper
Insulation Diameter(mm)	0.7±0.01	0.9±0.01
Insulation Material	Solid PE	Solid PE
Wrapping Material	plastic tape	plastic tape
Shield Material	Corrugated Al Tape	Corrugated Al Tape
Thickness(mm)	0.25	0.25
Sheath Diameter(mm)	7.5-70	8.5-65
Sheath Thickness(mm)	≥1.4-3.2	≥1.4-3.2
Sheath Material	LDPE	LDPE
Operating Temperature Range(°C)	-50 to 60	-50 to 60
Weight (kgs/km)	60-7500	75-7500
package	305-4000meters/roll	305-2000meters/roll

 海迈电缆
Himake Cable



www.himakecable.com
info@himakecable.com

