

## Descrição do produto:



**Tensão avaliado:** 1000V

**Condutor:** Fio de cobre recozido fino ou fio de cobre estanhado

**Escala do tamanho do condutor:** 18 ~ 10AWG

**Isolação:** XLPO

**Cor da isolação:** branco, azul, marrom, preto, amarelo, verde\amarelo ou como pela exigência

**Bainha:** XLPO

**Cor da bainha:** normalmente preto ou vermelho ou como pela exigência

**Pacote:** 100 metros por rolo, carretel de madeira, ou como pela exigência

**Max. temperatura de funcionamento:** normal 90°C, baixa temperatura:-40 °C

**Padrão:** UL2277, UL1277

**Certificado:** UL

## Características do produto:

O cabo tem excelente desempenho de flexibilidade, anti-frio, abrasão, óleo, ácido, água, UV.

## Aplicação do produto:

O cabo é usado para o sistema de geração e distribuição de energia de vento.

## Produto parâmetro: (mais detalhes envie um email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Tipo de cabo   | Estrutura do condutor (mm) | Espessura da isolação (mm) | Bainha de espessura (mm) | OD nominal. (mm) |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| WTTC 2 x 18AGW | 41V0,16                    | 0.76                       | 1.14                     | 8.1              |
| WTTC 3 x 18AGW | 41V0,16                    | 0.76                       | 1.14                     | 8.5              |
| WTTC 4 x 18AGW | 41V0,16                    | 0.76                       | 1.14                     | 9.2              |
| WTTC 2 x 16AGW | 65V0,16                    | 0.76                       | 1.14                     | 8.7              |
| WTTC 3 x 14AGW | 41V0.254                   | 0.76                       | 1.14                     | 10.0             |
| WTTC 4 x 12AGW | 65V0.254                   | 0.76                       | 1.14                     | 12.1             |
| WTTC 5 x 10AGW | 65V0.32                    | 0.76                       | 1.52                     | 15,9             |

## Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido** ou **cobre estanhado**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

### **Equipamentos de produção**



## **Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos**



3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internacional.







4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.



5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, tomar parte em atividades de benefícios públicos, como a árvore verde, plantio atividades de meio ambiente, auxiliando os estudantes pobres e as pessoas em condições difíceis para alcançar seus sonhos,etc.

