

Описание продукта



Волокон, 250um, расположены в свободном трубки изготовлены из высокомолекулярного пластика. Трубы заполнены с водостойкой наполнителем. Стальной проволоки находит в центре ядра как член металлический силой. Трубы (и наполнителей) скручены вокруг члена сила в компактный и круговой ядро. Трубки упаковываются с слоем PSP продольно, между PSP и сыпучих трубы, вода блокировки материал применяется держать кабель, компактный и водонепроницаемый. После PSP применяется вокруг трубы, эта часть кабеля, сопровождаемые мель провода как часть поддержки завершены с оболочкой PE структура рисунок 8.

Стандарт: Ярдов/Т 1155-2001, IEC60794-1

Характеристики продукта

1. 2 ~ 228 волокон, желе заполнены, волокна содержатся свободные трубка

2. хорошие механические и экологические показатели
3. Высокая прочность свободно трубка, которая устойчива гидролиза
4. специальная трубка, наполнитель критической защиты волокна
5. нержавеющая сталь или оцинкованная сталь посланник Провода самонесущие члена сделать отличную производительность анти тянуть и легкой установки.
6. хороший кабель водонепроницаемыми.
7. хранения/Рабочая температура:-40 °C до + 70 °C

Применение продукта

Укладка режимы: антенна и каналом
 Принят к открытой распределения
 Междугородной и локальной сети связи

Параметр продукта (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:
info@himakecable.com)

Волокно количество	Сталь Посланник (мм)	Нетто вес кабеля (Кг/км)	Мин, изгиб (мм)		напряжение (N)		Макс. раздавить силой загрузки (N/1000 мм)	
			Статическое состояние	Динамическое состояние	Макс.	Безопасное напряжение	Короткий срок	Длительный срок
2-24	7/3.0	190	10D	20D	4950	2500	2000 года	1000
26-36	7/3.0	200	10D	20D	4950	2500	2000 года	1000
38-60	7/3.0	235	10D	20D	4950	2500	2000 года	1000
2-24	7/3.6	200	10D	20D	7100	3500	2000 года	1000

Преимущества продукта

1. провод изготовлен из высококачественных оптических волокон, низкая дисперсия и затухания, обеспечивая очень хорошая способность передачи сигналов и данных.



Brand new material

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

High Quality Fiber

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



High Quality PBT Loose Tube Material

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.