## Описание продукта

Волокон, 250um, расположены в свободном трубки изготовлены из высокомодульного пластика. Трубы заполнены с водостойкой наполнителем. Стальной проволоки, иногда обшивается с PE для кабеля с высоким содержанием волокна граф, находит в центре ядра как член металлический силой. Трубы (и наполнителей) скручены вокруг члена сила в ядро компактной и круговой кабеля. Алюминия полиэтилен ламинированный (APL) применяется вокруг жилы кабеля, который наполнен наполнения комплекс для защиты от попадания воды. Затем ядро кабеля покрыта тонкая внутренняя оболочка PE. После PSP продольно применяется через внутренний чехол, кабель комплектуется ПЭ оболочка.
Стандарт: Ярдов/Т 901-2001, IEC60794-1

## Характеристики продукта

1. 2 ~ 228 волокон, желе заполнены, волокна содержатся свободные трубы

2. хорошие показатели механических и температуры
3. Высокая прочность свободно трубка, которая устойчива гидролиза
4. специальная трубка, наполнитель критической защиты волокна
5. специально разработанные Компактная структура хорошо на предотвращение сыпучих трубы от усадки
6. подавить сопротивление и гибкость
7. ПЭ оболочка защищает кабель от ультрафиолетового излучения
8. хороший кабель водонепроницаемыми.

## Применение продукта

Укладка режимы: воздушные и прямого захоронения
Принят открытый распределения, даже место с требованием влагостойкие и грызунов доказательство
Междугородной и локальной сети связи

## Параметр продукта (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

| Волокно количество | Кабель диам. | Нетто вес кабеля | Мин, изгиб (мм) | | Допустимое напряжение (N) | | Макс. раздавить силой загрузки (N/1000 мм) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ядер | (мм) | (Кг/км) | Статическое состояние | Динамическое состояние | Короткий срок | Длительный срок | Короткий срок | Длительный срок |
| 2-24 | 13.3 | 210 | 12.5 D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 26-36 | 13.6 | 220 | 12.5 D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 38-60 | 14.1 | 12V | 12.5 D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 62-72 | 14,6 | 255 | 12.5 D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 74-96 | 16.2 | 305 | 12.5 D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |

## Преимущества продукта

1. провод изготовлен из высококачественных оптических волокон, низкая дисперсия и затухания, обеспечивая очень хорошая способность передачи сигналов и данных.

**Brand new material**

> Smooth

> Anti-UV

> Long-life

**High Quality Fiber**

> Fast

> Long and stability transmission

> Low Attenuation.

**High Quality PBT Loose Tube Material**

> Anti-aging

> Good Protection

info@himakecable.com

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

# APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

# PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com