

Описание продукта:



3-жильный плоский электрический кабель с медным проводником или ССА, завод в Китае

Номинальное напряжение: 300/500 В 450/750 В

Дирижер: одножильный медный или многожильный медный или гибкий медный провод, ССА

Номинальное сечение проводника: 0,75 ~16кв.мм

Ядра: 2С, 2СЕ

Изоляция: ПВХ, огнестойкий ПВХ, ПЭ, LSZH, LSHF

Цвет изоляции: 2С: синий, коричневый, 3С: красный, желтый, синий, 2СЕ: синий, коричневый, голый Е или по запросу.

Оболочка: ПВХ, огнестойкий ПВХ, LSZH, LSHF

Цвет оболочки: черный, белый, серый или согласно требованию

Макс. Рабочая Температура: 70°C, 90°C

Упаковка: 100 метров в рулоне или по требованию

Основная модель продукта: БВВБ, Х05ВВХ2-У, Х07ВВХ2-Р, BS6004 624*Y

Стандарт продукта: ИЭК60277, BS6004, VDE0281, ГБ/Т 5023

Характеристика продукта:

По запросу могут быть доступны высокая термостойкость, устойчивость к низким температурам, огнестойкость и высокая электропроводность, а также огнестойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению или соответствие требованиям Rohs.

Применение продукта:

Кабели используются для общего электроснабжения и распределения, в качестве строительного провода для электропитания, освещения и т. д. в доме или за его пределами, а также провода питания и управления для бытовых электроприборов, подходящие для использования в кабелепроводе и для стационарной, защищенной установки.

Параметр продукта: (подробнее напишите нам: info@himakeкабель.com)

Поперечное сечение (мм ²)	Тип проводника	Толщина изоляции (мм)	Толщина оболочки (мм)	Макс. внешний размер (мм)	Прибл. масса (КГ/КМ)
2×1,0	1	ПВХ/0,6	ПВХ/0,9	4,8×7,4	46
2×1,5	1	ПВХ/0,7	ПВХ/0,9	5,3×8,3	64
2×1,5	2	ПВХ/0,7	ПВХ/0,9	5,4×8,4	71
2×2,5	2	ПВХ/0,8	ПВХ/1,0	6,2×10,1	97
2×1,01,0(Э)	1	ПВХ/0,6	ПВХ/0,9	4,7×8,6	68
2×1,51,0(Э)	2	ПВХ/0,7	ПВХ/0,9	5,4×9,6	87
2×2,51,5(Э)	2	ПВХ/0,8	ПВХ/1,0	6,2×11,5	120
2×4,01,5(Э)	2	ПВХ/0,8	ПВХ/1,0	7,2×13,0	170
2×6,02,5(Э)	2	ПВХ/0,8	ПВХ/1.1	8,0×15,0	240

Преимущества продукта:

ADVANTAGE

WHY US?

Source manufacturers direct, non - agent, no price difference



Professional instrument detection,
strict control, adhere to the quality .



Swing test



Tensile strength test



Print friction test



Temperature test



Insulation resistance test



UV test

PACKAGING LOGISTICS



Как с нами связаться?

Поместите детали вашего запроса в поле ниже и нажмите «Связаться сейчас».

