

Описание продукта:



Номинальное напряжение: 250/250В (свет долг), 250/440V (обычный долг), 0,6/1кв (Сверхмощный)

Дирижер: Кислород бесплатный простой медный провод, гибкий тип класса 5

Дирижер площадь номинального поперечного сечения: 0.50 ~ 4.0sqmm

Ядер: 2С 2С + Е, 3С + Е, 4С + Е

Изоляция: V-75 ПВХ или V-90 ПВХ

Цвет изоляции: 2С: синий + коричневый, 2С + Е: синий + коричневый + зеленый/желтый, 3С + Е: коричневый + черный + серый + зеленый/желтый, 4С + Е: синий + коричневый + черный + серый + зеленый/желтый

Щит: луженая медная проволока, оплетка экран или медной оплеткой экран

Оболочка: 4V-75 ПВХ или ПВХ 5V-90

Цвет оболочки: оранжевый, черный, белый, серый или согласно требованию

Макс. Рабочая температура: 75°C или 90°C

Пакет: 100 метров в рулоне, 500 метров на катушку, или согласно требованию

Стандарт продукта: AS / NZS 3191

Характеристики продукта:

Очень гибкий для легкой изгиб, высокой температуры сопротивление, сопротивление низкой температуры, замедлителя пламени и высокой Электрическая проводимость, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны по запросу.

Применение продукта:

Кабели применяются для общего Поставка и распределение назначения, для управления, контрольно-измерительные панели, освещение, прибор, вилка провода и для внутреннего соединения.

Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

| Сердечники проводов и номинальная площадь (мм ²) | Дирижер Тип | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Номинальный диаметр (мм) | Вес около кабеля (кг/км) |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 x 2.5 + E | OFC класс 5 | 0.9 | 1.9 | 16.8 | 410 |
| 3 x 4.0 + E | OFC класс 5 | 1.0 | 2.2 | 19.5 | 570 |
| 3 x 6.0 + E | OFC класс 5 | 1.0 | 2.4 | 22.3 | 790 |
| 3 x 10 + E | OFC класс 5 | 1.2 | 3.5 | 27,9 | 1250 |
| 3 x 25 + E | OFC класс 5 | 1.4 | 4.2 | 37,1 | 2400 |
| 3 x 35 + E | OFC класс 5 | 1.4 | 4.5 | 41,3 | 3050 |

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования



Оборудование контроля качества продукции



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally и SAA сертификат.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагаем хороший training, хорошие условия труда


и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как дерево посадки, Зеленый окружающей среды деятельность, оказание помощи бедным студентам и людям в трудные условия для достижения своей мечты др.



Как связаться с нами?



Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже**и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".