AWM 3640 силиконовые резины изоляции провода спецификации

Стандарт: UL758 Файл No.:E206992

AWM 3640 силиконовой резины изоляции провода

Номинальная вольт.: 1.1KV

Номинальная temp.:150 / 180℃

Дирижер: луженая медь 1221/ 0,50 мм, Диаметр проводника: 23.0 mm

Изоляция: силиконовая резина 2,4 мм

Куртка: Пряжа синтетическая плетение, специальных смол покрытия, плетение толщина: 0.35 мм

Кабель O.D.: 28.5±0.60 мм

Цвет: все это доступно

Кабель приблизительный вес: 252 кг/100meters

Персонажи:

<table>
<tr><td colspan="3">Элементы</td><td>Технические данные</td><td>Прикладной стандарт</td></tr>
<tr><td colspan="3">Из внешний вид</td><td>Гладкой, даже, не потерять</td><td rowspan="7">UL758
UL62
UL1581</td></tr>
<tr><td colspan="3">Напряжения тест</td><td>AC3.2KV/0.15 S</td></tr>
<tr><td colspan="3">Минимальный радиус изгиба</td><td>5 × d</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Изоляция механическим символов</td><td rowspan="2">До возраста</td><td>Растяжение Прочность</td><td>≥3.45N / мм²</td></tr>
<tr><td>Удлинение перерыв</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">150℃ (158±1℃ × 1440 ч)
180℃ (210±1℃ × 1440 ч)</td><td>Растяжение Прочность</td><td>Не менее 60% ООН возрасте</td></tr>
<tr><td>Относительное удлинение при разрыве</td><td>Не менее 25% ООН возрасте</td></tr>
<tr><td colspan="3">Горизонтальные пламени тест</td><td>FT2</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ядовитое вещество управления</td><td>Соответствуют правилам ROHS</td><td>EC — 2002/95/EC</td></tr>
</table>