



Tight Buffer Fiber

Aramid Yarn

Subunit Jacket

Jacket

FRP Strength Member



www.himakecable.com
info@himakecable.com

Характеристики продукта

1. Multi один кабель дизайн
2. один кабель с членом независимой силы
3. 2 ~ 24 ядра
4. неметаллических центральная сила член

Применение продукта

Принят к крытый уровня и вертикальной прокладки, потолок укладка, поверхности кладки, и т.д. Подходит для патч-корды и пигтейлы.

Параметр продукта (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

Состояние ядро	Наружная Диам.	Вес	Мин. допустимый предел прочности на разрыв (Н)		Мин. Допускаемая нагрузка раздавить (NV100 мм)		Мин. Радиус изгиба (мм)	
			Короткие срок	Длинный срок	Короткие срок	Длинный срок	Короткие срок	Длинный срок
02	7.0	45	1500	500	1000	300	20D	10D
04	7.0	47	1500	500	1000	300	20D	10D
06	8.3	64	1500	500	1000	300	20D	10D
08	9.5	88	1500	500	1000	300	20D	10D
12	11.5	105	1500	500	1000	300	20D	10D
24	13.5	142	1500	500	1000	300	20D	10D

Преимущества продукта

1. провод изготовлен из высококачественных оптических волокон, низкая дисперсия и затухания, обеспечивая очень хорошая способность передачи сигналов и данных.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.