

Характеристики продукта

- 1. Multi один кабель дизайн
- 2. один кабель с членом независимой силы
- 3. 2 ~ 24 ядра
- 4. неметаллических центральная сила член

Применение продукта

Принят к крытый уровня и вертикальной прокладки, потолок укладка, поверхности кладки, и т.д. Подходит для патч-корды и пигтейлы.

Параметр продукта (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

Ссостоянии ядро	Наружная Диам.	Bec	1		Мин. Допускаемая нагрузка раздавить (NV100 мм)		Мин. Радиус изгиба (мм)	
количество	(мм)	(кг∖/км)		Длинный срок	Короткие	r '	'	Длинный срок
02	7.0	45	•	500	•	300	•	10D
04	7.0	47	1500	500	1000	300	20D	10D
06	8.3	64	1500	500	1000	300	20D	10D
08	9.5	88	1500	500	1000	300	20D	10D
12	11.5	105	1500	500	1000	300	20D	10D
24	13.5	142	1500	500	1000	300	20D	10D

Преимущества продукта

1. провод изготовлен из высококачественных оптических волокон, низкая дисперсия и затухания, обеспечивая очень хорошая способность передачи сигналов и данных.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- Long and stability transmission
- > Low Attenuation.





High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.









Optic Fiber Cable Testing

- · Fiber Testing
- · Testing after fiber coloring
- · Testing after fiber stranding
- · Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION







Pipeline

Overhead

✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



 Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.