

Строительная проволока ПВХ и нейлоновая изоляция ПВХ-оболочка электрический кабель NM-B 600V



Номинальное напряжение: 600В

Дирижер: Голый отожженный медный проводник, сплошной или многожильный

Размер проводника: 14AWG до 4AWG

Изоляция: Изоляция из ПВХ и нейлона

Цвет изоляции: белый, черный, красный и белый с красной полосой, с проводкой заземления

Бумажный сепаратор: заземляющий провод с разделителем бумаги или без него, проложенные параллельно стержни, вся конструкция обертывается бумажным сепаратором перед нанесением куртки

Оболочка: ПВХ

Пакет: 100 метров на рулон, деревянный барабан или по требованию

Максимум. Рабочая Температура: 90 °C

Стандарт: UL83

Применение продукта:

Для использования в основном в жилых электропроводках, в том числе в распределительных цепях для выходов, выключателей и т. Д. Возможно, они установлены как при открытой, так и скрытой работе в сухих местах. Может быть, установлен в воздушных пустотах кирпичного блока или

черепичных стен, где эти стены не подвержены чрезмерной влажности или сырости. Возможно, он установлен в местах с температурой до 90 °C, но с ампуацией limited до уровня 60 °C. Схема Addd: для использования в основном в жилых проводках для ответвлений, поставляющих розетки, расположенные в спальнях и других помещениях.

Параметр продукта: (подробнее, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

| Conductor size (AWG) | Number of conductor | Conductor structure | Insulation & Nylon thick. mils. | Cable dimension (mils.) | Ampacity at 30 per NEC (A) | Approx. Weight (Wt. Lbs/M Ft.) |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 14 | 2 | solid | 19 | 0.185*0.37 | 15 | 58 |
| 14 | 3 | solid | 19 | 0.495 | 15 | 76 |
| 12 | 2 | solid | 19 | 0.2*0.4 | 20 | 82 |
| 10 | 2 | solid | 24 | 0.225*0.49 | 30 | 125 |
| 8 | 2 | 7 | 35 | 0.32*0.68 | 40 | 204 |
| 6 | 2 | 7 | 35 | 0.35*0.71 | 55 | 276 |
| 12 | 3 | solid | 19 | 0.52 | 20 | 108 |
| 10 | 3 | solid | 24 | 0.535 | 30 | 164 |
| 8 | 3 | 7 | 35 | 0.725 | 40 | 250 |
| 4 | 3 | 7 | 46 | 0.105 | 70 | 556 |

Note: Data shown is approximated and subject to normal manufacturing tolerances.

Преимущества продукта:

1. Проводник изготовлен из новой чистой отожженной меди, обеспечивающей хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.



2. Мы являемся очень профессиональным производителем кабелей с передовым производственным оборудованием и строгой системой контроля качества, обеспечивающей соответствие продукции стандартным требованиям и индивидуальным требованиям.





3. Мы имеем более чем 10-летний опыт экспорта и экспортируем продукцию в более чем 60 стран мира с хорошей репутацией international.



