

Описание товара:



Китай завод продажа Австралия номинальный кабель ASNZS3013

Номинальное напряжение: 450 / 750V

Дирижер: Бескислородный гладкий медный провод, класс 2 проводника

Номинальная площадь поперечного сечения проводника: 0,75 ~ 4,0 sqmm

Ядра: 2С, 4С, 2С + Е

Изоляция: Слюдяная лента с барьером от пламени + X-HF-110

Цвет изоляции: 2С: красный + белый; 4С: красный + белый + синий + черный; 2С + Е: красный + белый + голая земля

Щит: ПЭТ лента + ал. Фольга + голая луженая медь

Оболочка: HFS-110-ТП

Цвет оболочки: Красный или согласно требованию

Максимум. Рабочая Температура: 110 °C

Пакет: 100 метров за рулон, или 500 метров за рулон, или деревянный барабан, или согласно требованию

Основная модель продукта: экранированный Огнестойкий кабель HF-110, экранированный огнестойкий кабель

Стандарт продукта: AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

Характеристика продукта:

Низкое курение Без галогенов, Огнестойкость, устойчивость к ультрафиолету, Соответствует RoHS

Применение продукта:

Для включения в системы электропроводки необходимо поддерживать целостность цепи в условиях пожара. Системы проводки могут быть связаны с пожаротушением, эвакуацией, аварийным оборудованием, необходимыми услугами и другими функциями безопасности в зданиях, нефтяных вышках, судах и других сооружениях.,

Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Размеры сердечников и проводников (мм ²)	проводник	Толщина изоляции (мм)	Ядро земли	Толщина оболочки (мм)	Прибл. Наружный диаметр (Мм)
2 x 0,75	OFC	0.7	ТС	1.2	9,5
2 x 1,5	OFC	0.7	ТС	1.2	9,9

4 × 1,5	OFC	0.7	TC	1.2	11,7
2 × 0,75 + E,	OFC	0.7	TC	1.2	9,8
2 × 1,5 + E,	OFC	0.7	TC	1.2	10,2
4 × 1,5 + E,	OFC	0.7	TC	1,8	13,0

Преимущества продукта:

1. Проводник сделан из **новая чистая отожженная медь**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.



2. Мы очень **профессиональный производитель кабелей** с современным производственным оборудованием и строгой системой контроля качества, обеспечивающей соответствие продукции стандартным и индивидуальным требованиям.

Производственное оборудование



Проверка качества продукции

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent

99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior

Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent

No spread , and release a little
white smoke



Inferior

Keep burning , and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent


low resistivity, high conductivity



Inferior

High resistivity, High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent

Insulation thickness uniformity



Inferior

Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent

Jacket no any damage



Inferior

Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent

Jacket no any damage



Inferior

Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test



Excellent

Jacket no any damage



Inferior

Jacket damaged , reveal conductor

3. У нас больше, чем **10-летний опыт экспорта** и экспортировал продукцию в **более 60 стран** по всему миру с хорошей репутацией international ly и сертификат SAA.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** а также **хорошее обслуживание** нашим клиентам, но также стараемся **развивать наших сотрудников**, предлагаем хороший тренинг,

хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. Также мы являемся компанией с **высокая социальная ответственность** часто принимают участие в общественных мероприятиях, таких как посадка деревьев, экологическая деятельность, помощь бедным студентам и людям, находящимся в трудном положении, для достижения своей мечты, и т.п.

