

Вы хотите хорошей жизни? Вы хотите HD view? Чего вы ждете? Хорошая лошадь соответствует хорошо седло, более ЧЕТКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ НИМАКЕ КАБЕЛЕЙ!



Продукт Описание:



Дирижер: Чуть-чуть медь/CCS

Размер провода: 2,73 мм

Диэлектрик: FPE, SPE

Щит: Алюминиевая фольга + оплетка

Оплетки: Провод сплава Al-Mg или консервная медной или алюминиевой проволоки или голые медная проволока

Покрытие: 28%, 40%, 60%, 80%, 90% и выше

Куртка: ПВХ / LSZH соединения

Цвет оболочки: черный, белый, серый или другие Согласно требованию

Пакет: 100 метров в рулоне, 305 метров в деревянный вьюрок, 500 метров на деревянную катушку, или согласно требованию

Модель продукта: RG8

Стандарт продукта: GY/T 135

Применение продукта:

Используется в качестве распределения кабель для Крытый CATV, системы CCTV и как кабель соединения для спутниковых систем где ниже затухание требуется.

Application



www.himakecable.com
info@himakecable.com

Продукт параметр:(более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Тип щита	Стандартный щит
Единица	мм
Диаметр номинальный провода	2,73 BC/CCS
Номинальный диаметр над диэлектриком	7.30
Структура экрана	Др. фольга + TC/Cu/OCO/Al-Mg сплава проволоки оплетки
Номинальный диаметр над куртка	10.2

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **хорошее качество меди и другого сырья**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



Traditional PVC Cable	ROHS Cable
 <p>Easy to ageing , Fire risk .</p>	 <p>Using ROHS material , High-tech processing .Life time more than 50 years</p>
 <p>Poor flame retardancy,Fire spread and pop black HCL smoke . 95% fire because of this .</p>	 <p>Good flame retardancy, No fire spread pop a little white smoke after forced burning .</p>
 <p>slow release carcinogenic plasticizer in using , affect health.</p>	 <p>ROHS material , no any environmental issue.</p>
 <p>There are a lots of phthalate , affect children health .No use in Europe .</p>	 <p>Never add any phthalate .</p>
 <p>Lower melting poing .Melting in high temperature.</p>	 <p>Higher melting poing . normally 125°C .</p>
 <p>Easy overload , Melt as soon as catch fire.</p>	 <p>Long term carrying capacity higher than PVC cable 50% ..</p>
	

2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

□No	★Production Process	□No	★Production Process	□No	★Production Process
1	 Cable Core Shaping	2	 Pair Twisting	3	 Cable Shaping
4	 Braiding Cable	5	 Cable Insulation	6	 Cable Sheathing
7	 Cable Rolling	8	 Cable Inspection	9	 Packing

3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

4. также мы являемся компанией с **высоко социальной ответственностью**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как дерево посадки, Зеленый окружающей среды деятельность, оказание помощи бедным студентам и людям в трудные условия для достижения своей мечты др.



Как связаться с нами?

Положите ваш [детали запроса](#) в поле ниже и нажмите кнопку **"Контакт теперь"**.