

Описание продукта:



Номинальное напряжение: 450 / 750V, 0,6 / 1кВ

Дирижер: Класс 1 твердый или класс 2 нити проводника, или класса 5 гибкий проводник, чистый отожженная

Проводника номинальная площадь поперечного сечения: 0,75 ~ 10sqmm

Изоляция: ПВХ, огнестойкий ПВХ, ROHS совместимый ПВХ, из сшитого полиэтилена, PE, LSZH соединение

Цвет изоляции: менее 5 ядер это Идентификация цвета, более 5 ядер, это желтый, черный, белый, синий с фигура

Оболочка: ПВХ, огнестойкий ПВХ, ROHS совместимый PVC, PE, LSZH соединение

Цвет оболочки: черный, серый или согласно запросу

Максимум. Рабочая Температура: 70 °C, 90 °C, 105 °C для изоляции ПВХ, до 150 °C для соединения LSZH

Пакет: 100 метров в рулон для небольшого размера кабель, деревянный барабан для большого размера кабеля или согласно требованию

Основная модель продукта: KBB, KVV, KYJV, KYJVR, YY

Стандарт продукта: IEC60277, BS6500, VDE0250, GB / T9330, IEC60332

Характеристика продукта:

Устойчивость к воздействию высоких температур, низкой термостойкость, огнестойкость и высокую электропроводность, а также огнестойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению или Соответствует RoHS могут быть доступны согласно запросу.

Применение продукта:

Это относится и к управления, контроля и защитной системы, такие как мощность и подключение Кабели в машиностроении для оснастки машин, блок управления, производственные линии, транспортное оборудование, конвейер и сборочных линий, а также как и в строительстве завода.

Параметр продукта (450 / 750V):

(Подробнее, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

| поперечное сечение (Мм ²) | толщина изоляции (Мм) | толщина оболочки (Мм) | Прибл. общий диаметр (Мм) | Прибл. вес (Кг / км) | Максимум. DC сопротивление проводника 20 °C (Ω / км) | Минимум Сопротивление изоляции 70 °C (МОм • км) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--|---|
| 2x0.75 | ПВХ / 0,6 | ПВХ / 1.2 | 7.5 | 67.72 | 24.5 | 0.012 |
| 2x1.0 | ПВХ / 0,6 | ПВХ / 1.2 | 7,82 | 76,2 | 18,1 | 0,011 |
| 2x1.5 | ПВХ / 0,7 | ПВХ / 1.2 | 8,74 | 97.71 | 12.1 | 0,011 |
| 2x2.5 | ПВХ / 0,8 | ПВХ / 1.2 | 9,96 | 133,4 | 7,41 | 0,01 |
| 2x4 | ПВХ / 0,8 | ПВХ / 1.2 | 10,9 | 173,65 | 4,61 | 0,0085 |

Преимущества продукта:

1. Проводник выполнен из **новый чистый отожженная**, Обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.



2. Мы очень **профессиональное изготовление кабеля** с современным оборудованием производства и строгая система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования



Продукты контроля качества оборудования



3. Мы имеем больше чем **опыт экспорта 10-летний** и экспортировать продукцию в **более чем в 60 странах** по всему миру с хорошей репутацией internationally.







4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** а также **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и пытаемся **развивать наши штабы**, Предлагают хорошую Training, хорошие условия труда и жизни для сотрудников.



5. Кроме того, мы являемся компанией с **очень социальны страх и риск**, Часто принимают участие в деятельности общественных ПРЕИМУЩЕСТВА, как посадка деревьев, помощь бедным студентам, зеленые деятельности окружающей среды и т.д.



Как связаться с нами?

Положите вашу **подробности запрос** в **коробка ниже** и нажмите кнопку "**Связаться сейчас**".