



Характеристики продукта

1. две отдельные волокна как основной единицей, раунд Твин конфигурации
2. высокопрочных арамидных нитей обеспечивают сопротивление напряженности и долгосрочной стабильной передачи для оптических волокон.
3. малый внешний диаметр, легкий, огнестойкие, легко полосы, низкое затухание, физически софт
4. прямой сплайсинга между жесткой буферизации кабеля без необходимости врезки коробки или косу, подходит для установки, эксплуатации и удобны для технического обслуживания
5. оболочка материал: LSZH, OFNP, PVC, PU

Применение продукта

Крытый уровня укладки, вертикальной прокладки внутри зданий, прямой, Открытый кабель к дому для снижения стоимости; Косички, подвижных разъемов и патч-корды для оборудования связи.

Параметр продукта (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Волокно количество	Наружная Диам.	Номинальный Вес	Макс. Прочность на растяжение (N)		Мин. Радиус изгиба (мм)		Макс. подавить сопротивление
	(мм)	(кг\км)	Короткие срок	Длинный срок	Динамический	Статический	(N\мм ²)
2	3.0	7.6	80	40	20D	10D	500
2	5.0	19	160	80	20D	10D	500

Преимущества продукта

1. провод изготовлен из высококачественных оптических волокон, низкая дисперсия и затухания, обеспечивая очень хорошая способность передачи сигналов и данных.



Brand new material

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

High Quality Fiber

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



High Quality PBT Loose Tube Material

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.