## Характеристики продукта

1. наполнитель защитить трубки волокна, потенцирует член Е-стекла
2. Малый размер, легкий вес
3. 2 ~ 24 ядра
4. Внешняя оболочка материал: ПВХ, LSZH, ЧП

## Применение продукта

Принят в крытом или открытом распределения, подходит для внутреннего или наружного воздуха и трубопровода производительности.

## **Параметр продукта** (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

| Кабель ядро | Наружная Диам. | Вес | Мин. допустимый предел прочности на разрыв (Н) | | Мин. Допускаемая нагрузка раздавить (N\/100 мм) | | Мин. Радиус изгиба (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| количество | (мм) | (кг\/км) | Короткие срок | Длинный срок | Короткие срок | Длинный срок | Короткие срок | Длинный срок |
| 02 | 6.0 | 45 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D |
| 04 | 6.0 | 45 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D |
| 06 | 6.0 | 45 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D |
| 08 | 6.0 | 45 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D |
| 12 | 6.0 | 45 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D |

## **Преимущества продукта**

1. провод изготовлен из высококачественных оптических волокон, низкая дисперсия и затухания, обеспечивая очень хорошая способность передачи сигналов и данных.

**Brand new material**

> Smooth

> Anti-UV

> Long-life

**High Quality Fiber**

> Fast

> Long and stability transmission

> Low Attenuation.

**High Quality PBT Loose Tube Material**

> Anti-aging

> Good Protection

info@himakecable.com

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

# APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

# PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com