

Описание продукта:



Номинальное напряжение: 300/500V

Дирижер: провода отожженной меди, равнина или консервированные, класс 5 гибкий провод

Изоляция: ЭПР резина

Цвет изоляции: 2С: синий + коричневый, 3С: синий + коричневый + зеленый/желтый, 4С: коричневый + черный + серый + зеленый/желтый, 5С: синий + коричневый + серый + черный + зеленый/желтый, в соответствии с HD308/UNE 21089-1

Оболочка: ЭПР резина

Цвет оболочки: Обычно черные, комментарии: Кабели для постоянного наружного применения только в черном цвете. Пожалуйста, обратитесь за разные цвета.

Пакет: 100 метров / рулон, polywooden барабан, деревянный барабан или согласно требованию

Макс. Рабочая температура: нормальный 60°C

Стандарт: IEC, VDE0282, BS, ИПЕ 21027 часть 4/HD 22,4

Характеристики продукта:

Эти изолированные и обшивать Эластомеры материалы не содержат тяжелых металлов (например, свинец, кадмий, ртуть, «хром, селен), PBBE(polybromium-biphenyls), CFC/HCFC(chlorofluorhydrocarbons), асбест или здоровья опасных или опасное вещество. Эти материалы выполняют директивы RoHS 2002/95/EC.

Устойчив к озону, кислород, УФ-лучей и хорошее сопротивление воды и дождя.

Применение продукта:

H05RR-F гибкий резиновый кабель можно использовать в сухих, влажных или мокрых местах, в Погодные условия и при слабой механической нагрузке, например блок питания для ручного оборудования на промышленных предприятиях нагревательные пластины, переносные лампы электрические инструменты, такие как буровые машины, подышка и кухонная техника, тостеры, строительство и оборудование земледелия, караваны и туристическое снаряжение.

Продукт параметр: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

info@himakecable.com)

Кабель	Дирижер		Толщина изоляции	Толщина оболочки	Общее состояние диам.	Max.Conductor сопротивление при 20° C	
	мм ²	мм				мм	мм
2	0.75	24/0,20	0.6	0.8	6.4±0.2	26,0	26.7
2	1.0	32/0,20	0.6	0.9	7.0±0.2	19.5	20,0
2	1.5	30/0,25	0.8	1.0	8.7±0.2	13.3	13.7
2	2.5	49/0.25	0.9	1.1	10.2±0.3	7.98	8.21
3	0.75	24/0,20	0.6	0.9	7.0±0.3	26,0	26.7

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования



Оборудование контроля качества продукции



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.







4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".