Продукта Описание/контроль:

Равнина отожженная медный провод, силиконовой резины или низкой дым нулевого галогенные (LSZH) изоляцией, Алюминий/полиэфир ленты экран, голые консервированные проволока отожженная медная земли или голые отожженной меди заземления, низкий дым Внешняя оболочка нулевого галогенные (LSZH). Красный, белый, оранжевый или черный. Огнестойкая IEC 331 и BS6387. Антипирен для BS5839-1: 2003 и CAT IEC 60332-3 CWZ, 1997 BS7629-1. Кислого газа выбросов по BS EN 50267 (IEC60754), дым выбросов BS EN 50268 (МЭК 61034) и распространение пламени по BS EN 50265, BS EN 50266 (IEC60332).

Характеристики продукта:

Низкая для некурящих галогенов, огнестойкость, Стойкость к ультрафиолетовому Излучению, соответствие требованиям RoHS

Применение продукта:

Характерные особенности британского стандарта будильник огнестойкие мягкой кожи с низким дыма и нулевого галогенные оболочка. В кабель используется чаще всего в пожарной сигнализации и аварийного освещения.

Продукта параметр: (если более подробной информации, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Ядер и дирижер размер (мм^2	Дирижер материал	Дирижер свивки (мм)	Приблизительный вес (кг/км)	Около O.D. (мм)
2C × 1.0 + E	Равнина отожженной меди	1/1.13	90	7.5
3C × 1.0 + E	Равнина отожженной меди	1/1.13	110	8.0
4C × 1.0 + E	Равнина отожженной меди	1/1.13	135	8.8
7C × 1.0 + E	Равнина отожженной меди	1/1.13	170	10.5
12C × 1.0 + E	Равнина отожженной меди	1/1.13	270	13.7
2C × 1.5 + E	Равнина отожженной меди	1/1,38	110	8.0
3C × 1.5 + E	Равнина отожженной меди	1/1,38	130	8.4
4C × 1.5 + E	Равнина отожженной меди	1/1,38	160	9.5
7C × 1.5 + E	Равнина отожженной меди	1/1,38	230	11.3
2C × 2.5 + E	Равнина отожженной меди	1/1,78	160	9.0
3C × 2.5 + E	Равнина отожженной меди	1/1,78	200	10.5
4C × 2.5 + E	Равнина отожженной меди	1/1,78	250	11.7
2C × 4.0 + E	Равнина отожженной меди	7/0,85	260	11.3
3C × 4.0 + E	Равнина отожженной меди	7/0,85	315	12.1
C 4 × 4.0 + E	Равнина отожженной меди	7/0,85	380	13.3

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper , Bright color with long life time .

Inferior Copper inluding a lot of impurity Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test

Excellent No spread , and release a little white smoke

Inferior Keep burning , and pop a lot of black HCL toxic smoke

Resistance Test

Excellent low resistivity, high conductivity

Inferior High resistivity,High consumption . Easy to buring .

Eccentricity Ratio



Excellent Insulation thickness uniformity

Inferior Insulation thickness nonuniform Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor