

## Описание товара:



### **Плоский трехжильный электрический кабель с заземлением Стандарт BS 6242Y**

**Номинальное напряжение:** 300 / 500В 450 / 750В

**Дирижер:** Класс 1 или класс 2, отожженная медь, твердая медь или медь

**Номинальная площадь сечения проводника:** 0,75~ 16sqmm

**Ядра:** 2С, 3С, 2С + Е, 3С + Е

**Изоляция:** ПВХ, огнестойкий ПВХ

**Цвет изоляции:** 2С: синий, коричневый, 3С: красный, желтый, синий, 2С + Е: синий, коричневый, голый Е или по запросу

**Оболочка:** ПВХ, огнестойкий ПВХ

**Цвет оболочки:** черный, белый, серый или по требованию

**Максимум. Рабочая Температура:** 70 °С, 90 °С

**Пакет:** 100 метров на рулон или по требованию

**Основная модель продукта:** BVVB, H05VVH2-U, H07VVH2-R, BS6004 624 \* Y

**Стандарт продукта:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

## Характеристика продукта:

Высокая термостойкость, низкое температурное сопротивление, огнестойкость и высокая электропроводность, а также огнестойкость, устойчивость к УФ-излучению или соответствие Rohs могут быть доступны по запросу.

## Применение продукта:

Кабели используются для общего питания и распределения, в качестве строительной проволоки для питания, освещения и т. Д. Внутри дома или за ее пределами, а также провода питания и управления для ежедневного электромонтажа, подходящего для использования в кабелепроводе и для стационарной, защищенной установки.

**Параметр продукта:** (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Поперечное сечение (мм <sup>2</sup> )	Тип проводника	Толщина изоляции (Мм)	Толщина оболочки (Мм)	Максимум. внешний размер (мм)	Прибл. вес (Кг / км)
2 x 1,0	1	ПВХ / 0,6	ПВХ / 0,9	4.8 x 7.4	46
2 x 1,5	1	ПВХ / 0,7	ПВХ / 0,9	5,3 x 8,3	64
2 x 1,5	2	ПВХ / 0,7	ПВХ / 0,9	5,4 x 8,4	71
2 x 2,5	2	ПВХ / 0,8	ПВХ / 1,0	6,2 x 10,1	97
2 x 1,0 + 1,0 (E)	1	ПВХ / 0,6	ПВХ / 0,9	4,7 x 8,6	68
2 x 1,5 + 1,0 (E)	2	ПВХ / 0,7	ПВХ / 0,9	5.4 x 9.6	87
2 x 2,5 + 1,5 (E)	2	ПВХ / 0,8	ПВХ / 1,0	6.2 x 11.5	120
2 x 4,0 + 1,5 (E)	2	ПВХ / 0,8	ПВХ / 1,0	7.2 x 13.0	170
2 x 6,0 + 2,5 (E)	2	ПВХ / 0,8	ПВХ / 1,1	8,0 x 15,0	240

## Преимущества продукта:

1. Проводник выполнен из **новая чистая отожженная медь**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.





2. Мы очень **профессиональный производитель кабелей** с передовым производственным оборудованием и строгой системой контроля качества, обеспечивая соответствие продукции стандартным и индивидуальным требованиям.

## **Производственное оборудование**



**Продукты Оборудование контроля качества**





3. У нас есть больше, чем **Опыт экспорта в 10 лет** и экспортировать продукцию в **более 60 стран** по всему миру с хорошей репутацией international ly.





4. Мы предлагаем не только **хорошие продукты** а также **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но **развивать наши штабы**, предлагаем хороший тренинг, хорошие рабочие и

жизненные условия для персонала.



5. Также мы являемся компанией с **высокая социальная ответственность**, часто принимают участие в общественных мероприятиях по повышению благосостояния, таких как посадка деревьев, деятельность по охране окружающей среды, помогая бедным студентам и людям в трудных условиях достичь своей мечты, и т.п.

