

## H01N2-D

Гибкие резиновые изолированные шнур

DIN VDE 0282-803

Номинальное напряжение: 100 V

Диапазон температур:

-использование от -20 ° C до + 90 ° C

-Укладка от 0° C до + 50 ° C



Строительство: Дирижер: нелуженый мягкая отожженная класса 5, многожильный медный провод  
Изоляция: Трубы бесшовные полихлоропреновый.

Применение: для подключения электроприборов и подразделения, где находится загородный гибкий шнур (например Дуговой сварки единиц).

Номинальный Поперечное сечение дирижер	Толщина платье	Общая Диаметр	Вес нетто из меди	Вес
мм <sup>2</sup>	мм	мм	кг/км	кг/км
10	2,0	10,0	95,0	167,0
16	2,0	11,5	151,2	236,5
25	2,0	13,0	234,4	343,6
35	2,0	14,5	337,0	463,2
50	2,2	17,0	485,4	649,0
70	2,4	19,0	676,7	884,3
95	2,6	21,5	918,3	1.180,0
120	2,8	24,0	1.110,7	1.389,0
150	3,0	26,0	1.377,3	1.707,0
185	3,2	29,0	1.688,3	2.075,0

## Преимущества продукта:

1. провод состоит из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы очень **профессиональный кабель Пзготовителей** передовые производственные оборудования и система контроля качества обеспечение продукции, выполняет стандартные и индивидуальные требования.

### **Производство оборудования**



## **Оборудование инспекции качества продукции**



3. у нас есть более чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемой продукции для **более чем 60 странах** в мире с хорошей репутацией на международном уровне.









4. Мы предлагаем не только **хорошие продукты** и **хороший сервис** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наши сотрудники**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни на персонал.



5. Кроме того, мы являемся компанией с **очень социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и т.д.



