

Описание продукта:



Номинальное напряжение: 450/750V

Дирижер: Кислород бесплатный простой медный провод, тип класса 2 проводника

Дирижер площадь номинального поперечного сечения: 0.75 ~ 4.0 sqmm

Ядер: 2C 4C, 2C + E

Изоляция: Слюда-лента пламени стекло + X-BЧ-110

Цвет изоляции: 2C: красный + белый; 4C: красный + белый + синий + черный; 2C + E: красный + белый + голая земля

Оболочка: HFS-110-ТП

Цвет оболочки: Красный или согласно требованию

Макс. Рабочая температура: 110 °C

Пакет: 100 метров в рулоне, или 500 метров на катушку или деревянный барабан, или согласно требованию

Модель продукта: ВЧ-110 противопожарные кабель, пожар сопротивления кабеля

Стандарт продукта: AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

Характеристики продукта:

Низкий для некурящих галогенов, огнестойкость, Стойкость к ультрафиолетовому Излучению, соответствие требованиям Rohs

Применение продукта:

Для включения в системы проводки, необходимые для поддерживать целостность цепи в условиях пожара. Проводка системы могут быть связанные с пожаротушения, эвакуации, аварийно-спасательное оборудование, основные услуги и другие функции безопасности в зданиях, нефтяные вышки, корабли и другие структуры.

Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

info@himakecable.com)

Сердечники и размер провода (мм ²)	Дирижер	Толщина изоляции (мм)	Ядро земли	Толщина оболочки (мм)	Приблизительный О.Д. (мм)
2 x 0.75	OFC	0,7	ТС	1.2	9.5
2 x 1.5	OFC	0,7	ТС	1.2	9.9
4 x 1.5	OFC	0,7	ТС	1.2	11.7
2 x 0.75 + E	OFC	0,7	ТС	1.2	9.8
2 x 1.5 + E	OFC	0,7	ТС	1.2	10.2
4 x 1.5 + E	OFC	0,7	ТС	1.8	13,0

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования



Контроль качества продукции

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent No spread , and release a little
white smoke



Inferior Keep burning , and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent low resistivity, high conductivity



Inferior High resistivity, High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent Insulation thickness uniformity



Inferior Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent Jacket no any damage




Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally и SAA сертификат.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагаем хороший training, хорошие условия труда

и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальной ответственностью**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как дерево посадки, Зеленый окружающей среды деятельность, оказание помощи бедным студентам и людям в трудные условия для достижения своей мечты др.



Как связаться с нами?



Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже**и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".