

## Описание продукта:



**Номинальное напряжение:** 450/750V

**Дирижер:** Кислород бесплатный простой медный провод, тип класса 2 проводника

**Дирижер площадь номинального поперечного сечения:** 0.75 ~ 4.0 sqmm

**Ядер:** 2C 4C, 2C + E

**Изоляция:** Слюда-лента пламени стекло + X-BЧ-110

**Цвет изоляции:** 2C: красный + белый; 4C: красный + белый + синий + черный; 2C + E: красный + белый + голая земля

**Оболочка:** HFS-110-ТП

**Цвет оболочки:** Красный или согласно требованию

**Макс. Рабочая температура:** 110 °C

**Пакет:** 100 метров в рулоне, или 500 метров на катушку или деревянный барабан, или согласно требованию

**Модель продукта:** ВЧ-110 противопожарные кабель, пожар сопротивления кабеля

**Стандарт продукта:** AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

## Характеристики продукта:

Низкий для некурящих галогенов, огнестойкость, Стойкость к ультрафиолетовому Излучению, соответствие требованиям Rohs

## Применение продукта:

Для включения в системы проводки, необходимые для поддерживать целостность цепи в условиях пожара. Проводка системы могут быть связанные с пожаротушения, эвакуации, аварийно-спасательное оборудование, основные услуги и другие функции безопасности в зданиях, нефтяные вышки, корабли и другие структуры.

**Параметр продукта:** (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Сердечники и размер<br>провода (мм <sup>2</sup> ) | Дирижер | Толщина изоляции<br>(мм) | Ядро земли | Толщина оболочки<br>(мм) | Приблизительный<br>O.D.<br>(мм) |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| 2 x 0.75                                          | OFC     | 0,7                      | ТС         | 1.2                      | 9.5                             |
| 2 x 1.5                                           | OFC     | 0,7                      | ТС         | 1.2                      | 9.9                             |
| 4 x 1.5                                           | OFC     | 0,7                      | ТС         | 1.2                      | 11.7                            |
| 2 x 0.75 + E                                      | OFC     | 0,7                      | ТС         | 1.2                      | 9.8                             |
| 2 x 1.5 + E                                       | OFC     | 0,7                      | ТС         | 1.2                      | 10.2                            |
| 4 x 1.5 + E                                       | OFC     | 0,7                      | ТС         | 1.8                      | 13,0                            |

## Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.





2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

## **Производство оборудования**



**Контроль качества продукции**



## Quality Comparison

### Purity of copper



**Excellent**

99.93% Oxygen Free Copper ,  
Bright color with long life time .



**Inferior**

Copper including a lot of impurity  
Easy heat, short life Easily cause fire

### Flame Test



**Excellent**

No spread , and release a little  
white smoke



**Inferior**

Keep burning , and pop a lot of black  
HCL toxic smoke

### Resistance Test



**Excellent**


low resistivity, high conductivity



**Inferior**

High resistivity, High consumption .  
Easy to burning .

### Eccentricity Ratio



**Excellent**

Insulation thickness uniformity



**Inferior**

Insulation thickness nonuniform  
Easy electric leakage fire disaster,

### High Pressure Test



**Excellent**

Jacket no any damage



**Inferior**

Jacket damaged , reveal conductor

### High Temperature Test



**Excellent**

Jacket no any damage



**Inferior**

Jacket damaged , reveal conductor

### Low Temperature Test



**Excellent**

Jacket no any damage



**Inferior**

Jacket damaged , reveal conductor

3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally и SAA сертификат.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда

и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как дерево посадки, Зеленый окружающей среды деятельность, оказание помощи бедным студентам и людям в трудные условия для достижения своей мечты др.



**Как связаться с нами?**



Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже**и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".