

Описание продукта:



Номинальное Напряжение: 50/66KV, 64/66KV, 64/110KV, 127/220KV, 290/550KV

Дирижер: Простой круговой уплотненный меди или алюминиевый провод for $\leq 800 \text{ mm}^2$, уплотненный milkier медный или алюминиевый провод с Разделитель ленты для $> 800 \text{ mm}^2$

Дирижер экран: Винтообразно применяется полупроводящей tape $\geq 500 \text{ mm}^2$, Экструдированные полупроводящей крест связанный полиэтилен

Изоляция: Экструдированных ужин чистый сшитый полиэтилен

Изоляция экран: Экструдированные кабальный полупроводящей крест связанный полиэтилен

Блок буферизации слой воды: Винтообразно применяется разбухающий лента

Металлик оболочка: Продольно применяется, свинцовой оболочке; металлик обшивать способен перевозить требуемый ток короткого замыкания

Асфальт: Покрытие черный асфальт

Куртка и графит: Экструдированный полиэтилен или поливинилхлорид, графита покрытие наружной оболочкой.

Дирижер площадь номинального поперечного сечения: 240 ~ 3000sqmm

Макс. Рабочая температура: 90°C, 105°C

Пакет: деревянный барабан или согласно требованию

Модель продукта: YJQ02, YJQ03, YJLQ02, YJLQ03

Стандарт продукта: IEC 60840:1999

Характеристики продукта:

Максимальная температура назначенный Проводник кабеля — 90°C. Короткое время над текущей температуры является 105°C.

В течение того короткого замыкания, длительностью менее чем за 5 секунд максимальная температура проводника кабеля не выше 250.

Минимальный радиус изгиба — 25D.

Применение продукта:

Этот продукт является применимо к прочно закладывается на линии передачи и распределения
Оценка напряжения от 66kV до 500kV с использованием для передачи энергии и распределение.

Создание сайта для экземпляра в туннеле, трубопровод и почвы для транспортировки
электрической энергии. Разрешить для высокое падение или вертикальной установки.

Продукт параметр: (больше detials, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

(мм ²) Поперечное сечение проводника	Диаметр проводника (мм)	Изолированная толщина (мм)	Толщина оболочки Аль (мм)	Толщина оболочки (мм)	Диаметр кабеля (мм)	Вес кабеля (кг/км)
400	23,8	27	2.4	5	116	14342
500	26,6	27	2.4	5	119	15629
630	30	26	2.4	5	121	16946
800	33,8	25	2.4	5	123	19069
1000	38,7	24	2.6	5	126	20970
1200	42,4	24	2.6	5	129	23270
1400	45,8	24	2.6	5	133	25525
1600	49	24	2.6	5	136	27774
1800	51,9	24	2.6	5	139	30112
2000	54,7	24	2.8	5	142	32383

2500	61,2	24	2.8	5	149	37780
------	------	----	-----	---	-----	-------

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди и алюминия**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.





2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования



Оборудование контроля качества продукции



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже**и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".