

Описание продукта:



Номинальное Напряжение: 50/66KV, 64/66KV

Дирижер: Простой круговой уплотненный медный или алюминиевый провод $\text{for} \leq 800 \text{mm}^2$, уплотненный milkieg медный или алюминиевый провод с Разделитель ленты для $> 800 \text{mm}^2$

Дирижер экран: Винтообразно применяется полупроводящей $\text{tape} \geq 500 \text{mm}^2$, Экструдированные полупроводящей крест связанный полиэтилен

Изоляция: Экструдированных ужин чистый сшитый полиэтилен

Изоляция экран: Экструдированные кабельный полупроводящей крест связанный полиэтилен

Блок буферизации слой воды: Винтообразно применяется разбухающий лента

Металлик оболочка: Продольно применяется, непрерывно сварные металлические оболочки гофрированные Алюминий; металлик обшивать способен перевозить требуемый ток короткого замыкания

Асфальт: Покрытие черный асфальт

Куртка и графит: Экструдированный полиэтилен или поливинилхлорид, графита покрытие наружной оболочкой.

Дирижер площадь номинального поперечного сечения: 240 ~ 3000sqmm

Макс. Рабочая температура: 90°C, 105°C

Пакет: деревянный барабан или согласно требованию

Модель продукта: YJLW02, YJLW03, YJLLW02, YJLLW03

Стандарт продукта: IEC 60840:1999

Характеристики продукта:

Максимальная температура назначенный Проводник кабеля — 90°C. Спорт время над текущей температуры является 105°C.

В течение того короткого замыкания, длительностью менее чем за 5 секунд максимальная температура проводника кабеля не выше 250.

Минимальный радиус изгиба — 25D.

Применение продукта:

Этот продукт является применимо к прочно закладывается на линии передачи и распределения Оценка напряжения от 66kV до 500kV с использованием для передачи энергии и распределение.

Создание сайта для экземпляра в туннеле, трубопровод и почвы для транспортировки электрической энергии. Разрешить для высокое падение или вертикальной установки.

Продукт параметр: (больше details, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

(мм ²) Поперечное сечение проводника	Диаметр проводника (мм)	Изолированная толщина (мм)	Толщина оболочки Аль (мм)	Толщина оболочки (мм)	Диаметр кабеля (мм)	Вес кабеля (кг/км)
240	18.4	14.5	2.0	4.0	76.0	5880
300	20.6	14	2.0	4.0	74.1	6610
400	23,8	13.5	2.0	4.0	76.9	7740
500	26,6	13.5	2.0	4.0	81.1	9040
630	30	13	2.0	4.0	83.9	10600
800	33,8	13	2.0	4.0	91.4	12900
1000	38,7	13	2.0	4.5	97,2	15360
1200	42,4	13	2.0	4.5	100,8	17590
1400	45,8	13	2.0	4.5	104,8	19860
1600	49	13	2.0	5,0	109,6	22290
1800	51,9	13	2.0	5,0	122,9	24420
2000	54,7	13	2.0	5,0	117.2	26780

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования



Оборудование контроля качества продукции



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".