

Описание продукта:



Высокое качество Австралии огнестойкий кабель производитель, изготовленный в Китае AS / NZS3013

Номинальное напряжение: 450 / 750V

Дирижер: Безкислородный простой медный провод, класс 2 типа проводника

Номинальная площадь сечения проводника: 0,75 ~ 4,0 sqmm

Ядра: 2C, 4C, 2C + E

Изоляция: Спрей для слюдяной ленты + X-HF-110

Цвет изоляции: 2C: красный + белый; 4C: красный + белый + синий + черный; 2C + E: красный + белый + голая земля

Оболочка: HFS-110-ТП

Цвет оболочки: Красный или по требованию

Максимум. Рабочая Температура: 110 °C

Пакет: 100 метров на рулон, или 500 метров на катушку, или деревянный барабан, или по требованию

Основная модель продукта: Кабель HF-110 для пожаротушения, Противопожарный кабель

Стандарт продукта: AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

Характеристика продукта:

Низкое курение Безгалогенный, Огнестойкость, Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, Rohs

Применение продукта:

Для включения в системы проводки, необходимые для поддерживать целостность цепи в условиях пожара. Системы проводки могут быть связанные с пожаротушением, эвакуацией, аварийным оборудованием, основными услугами и другие функции безопасности в зданиях, нефтяных платформах, судах и других сооружениях,

Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

Размер сердечников и проводников (мм ²)	проводник	Толщина изоляции (мм)	Земляное ядро	Толщина оболочки (мм)	Прибл. Наружный диаметр (Мм)
2 x 0,75	OFC	0.7	ТС	1.2	9,5
2 x 1,5	OFC	0.7	ТС	1.2	9,9
4 x 1,5	OFC	0.7	ТС	1.2	11,7
2 x 0,75 + E,	OFC	0.7	ТС	1.2	9,8
2 x 1,5 + E,	OFC	0.7	ТС	1.2	10,2
4 x 1,5 + E,	OFC	0.7	ТС	1,8	13,0

Преимущества продукта:

1. Проводник выполнен из **новая чистая отожженная медь**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.



2. Мы очень **профессиональный производитель кабелей** с передовым производственным оборудованием и строгой системой контроля качества, обеспечивая соответствие продукции стандартным и индивидуальным требованиям.

Производственное оборудование



Продукты Контроль качества

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent No spread , and release a little
white smoke



Inferior Keep burning , and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent low resistivity, high conductivity



Inferior High resistivity, High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent Insulation thickness uniformity



Inferior Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

3. У нас есть больше, чем **Опыт экспорта в 10 лет** и экспортировать продукцию в **более 60 стран** по всему миру с хорошей репутацией international и SAA.





4. Мы предлагаем не только **хорошие продукты** а также **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но **развивать наши штабы**, предлагаем хороший тренинг, хорошие рабочие и

жизненные условия для персонала.



5. Также мы являемся компанией с **высокая социальная ответственность**, часто принимают участие в общественных мероприятиях по повышению благосостояния, таких как посадка деревьев, деятельность по охране окружающей среды, помогая бедным студентам и людям в трудных условиях достичь своей мечты, и т.п.



