

Описание продукта:



Высококачественный гибкий кабель управления CY-JZ CY-OZ из ПВХ LiYCY, Китайский завод

Номинальное напряжение: 300/500В

Дирижер: голая медь или луженая медь

Номинальное сечение проводника: 0,50~6,0кв.мм

Ядра: 2К~61К

Изоляция: ПВХ, огнестойкий ПВХ.

Цвет изоляции: Черный с белой нумерацией плюс одна зелено-желтая жила

Щит: Экран для оплетки луженой медной проволоки

Оболочка: ПВХ, огнестойкий ПВХ.

Цвет оболочки: черный, серый или согласно требованию

Макс. Рабочая Температура: 70°C, 90°C

Упаковка: 100 метров в рулоне, деревянном барабане или по требованию

Основная модель продукта: Кабель управления CY, кабель управления CY-JZ, CY-OZ, кабель управления LiYCY

Стандарт продукта: IEC60277, BS6500, VDE0285, DIN EN50525

Характеристика продукта:

По запросу могут быть доступны высокая термостойкость, устойчивость к низким температурам, огнестойкость и высокая электропроводность, электромагнитная совместимость (ЭМС), а также огнестойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению или соответствие Rohs.

Для оптимизации характеристик ЭМС рекомендуется использовать большой круглый контакт медной оплетки на обоих концах.

Применение продукта:

Для использования в качестве кабеля передачи данных в цепях управления, в инструментальной и машиностроительной промышленности, а также в качестве сигнального кабеля в компьютерных системах и электронике. Более обычная внутренняя оболочка из ПВХ в этих кабелях была заменена сепаратором из стабилизирующей фольги, что значительно уменьшило общий диаметр кабелей и тем самым уменьшило радиус изгиба, общий вес и т. д. Высокий процент преобразования медного экрана обеспечивает отсутствие помех передачи сигналов и т. д. Плотное экранирование обеспечивает бесперебойную передачу всех сигналов и импульсов. Идеальный кабель управления без помех для вышеуказанного применения.

Параметр продукта: (подробнее напишите нам: info@himakeкабель.com)

Количество ядер x поперечное сечение. мм ²	Прибл. Внешний диаметр. мм	ок. Медь масса кг/км	Кабель Прибл. масса кг/км
2x0,5	5,7	35,0	45,0
3G0.5	6.0	42,0	55,0
4G0.5	6,5	47,0	61,0
5G0.5	6,9	56,0	74,0
6Г0.5	7,6	67,0	89,0
7G0.5	7,6	69,0	98,0
2x0,75	6.2	40,0	59,0
3G0.75	6.6	52,0	66,0

4G0.75	7.1	60,0	77,0
5Г0.75	7,8	71,0	93,0
6Г0.75	8.4	80,8	113,0
7G0.75	8.4	91,0	130,0
2x1,0	6,5	50,0	65,0
3G1.0	6,9	60,0	80,0
4G1.0	7,6	71,0	98,0
5G1.0	8.2	88	127,0
6G1.0	9,0	97,0	144,0

Преимущества продукта:

1. Проводник изготовлен из **новая чистая отожженная медь** , обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.



2. Мы очень **профессиональный производитель кабелей** с передовым производственным оборудованием и строгой системой контроля качества, обеспечивающей соответствие продукции стандартным и индивидуальным требованиям.

Производственное оборудование



Оборудование для контроля качества продукции



3. У нас более **15 лет» опыта экспорта** и экспортировали продукцию в **более 60 стран** по всему миру с хорошей репутацией internationalли.







4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** нашим клиентам, но и стараемся **развивать наш персонал**, предложить сотрудникам хорошее обучение, хорошие

условия труда и жизни.



5. Также мы являемся компанией с **высокая социальная ответственность**, часто принимают участие в общественных мероприятиях, таких как посадка деревьев, экологические мероприятия, помощь бедным студентам и людям, находящимся в трудных условиях, в достижении их мечты, и т. д.



Как с нами связаться?

Поместите детали вашего запроса в поле ниже и нажмите «Связаться сейчас».

