

Описание продукта:



Высококачественный гибкий Sy-Jz Sy-Oz Pvc YSlisy Clable Cable China Factory Factory

Номинальное напряжение: 300/500 В.

Проводник: голая медь, или луженая медь

Проводник номинальная площадь поперечного сечения: 0,50 ~ 6,0 кв. Мм

Ядра: 2С ~ 61С

Изоляция: ПВХ, огнестойкий ПВХ

Цвет изоляции: белый, черный, желтый, красный, синий, коричневый, Брей, зеленый/желтый или другой цвет, запрашиваемый или с нумерацией

Щит: Стальной проводной экран

Оболочка: ПВХ, огнестойкий ПВХ

Цвет оболочки: Чистый или прозрачный, черный, белый, серый или согласно требованию

Макс.Рабочая Температура: 70 °C, 90 °C

Упаковка: 100 метров за рулон, деревянный барабан или согласно требованию

Основная модель продукта: SY Control Cable, Sy-Jz, Sy-OZ, Yslysy Control Cable

Стандарт продукта: IEC60277, BS6500, VDE0285, DIN EN50525

Характеристика продукта:

Высокая температурная устойчивость, низкая температура Сопротивление, огнестойкое и высокое электрическое проводимость, также огонь Сопротивление, сопротивление ультрафиолета или соответствие ROHS могут быть доступны в соответствии с запросом.

Применение продукта:

Гибкий кабель PVC Control SY -PVC поставляется в широком количестве отраслей, включая строительство и строительство (часто в аэропортах), железнодорожную и транспортную инфраструктуру, трансмиссию, распределение и энергосистемы, а также автоматизацию и управление процессами.SY -кабель используется в качестве взаимосвязанного кабеля для измерения, управления или регулирования в оборудовании сигнала и управления.

Параметр продукта: (Подробнее, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM ²	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

Преимущества продукта:

1. Проводник изготовлен из **Новая чистая выжигная медь**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.



2. Мы очень **Профессиональный производитель кабеля** Благодаря расширенному производственному оборудованию и строгой системе инспекции качества, обеспечивает соблюдение продуктов, соответствующих стандартному и индивидуальному требованию.

Производственное оборудование



Продукция качества оборудование для проверки



3. У нас больше, чем **10 -летний опыт экспорта** и экспортировали продукты в **Более 60 стран** В мире с хорошей репутацией international LY.







4. Мы не только предлагаем **Хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** нашим клиентам, но также старайтесь **Развивайте наши сотрудники**, предлагайте хорошую тренировку, хорошую

работу и условия жизни персоналу.



5. Также мы компания с **Высокая социальная реконсуальность** часто принимают участие в общественных мероприятиях, таких как посадка деревьев, деятельность по зеленой окружающей среде, Помогая бедным студентам и людям в трудном состоянии осуществить свои мечты, и т. д.



