

Описание продукта:



Изолированная электрическая проволочная кабельная кабельная кабельная кабеля Китайская фабрика

Номинальное напряжение: 300/500 В, 450/750 В

Проводник: Простой медь класса 2 застрял

Проводник номинальная зона поперечного сечения: 0,75 ~ 400 кв. Мм

Изоляция: ПВХ, огнестойкий ПВХ

Цвет изоляции: Красный, синий, коричневый, серый, черный, синий, желтый, белый, зеленый/желтый или другой цвет запрошен

Макс.Рабочая Температура: 70 °С, 90 °С, 105 °С

Упаковка: 100 метров за рулон для кабеля небольшого размера и деревянного пакета для кабеля большого размера или согласно требованию

Основная модель продукта: BVR, H05V-R, H07V-R, BS6004 6491X

Стандарт продукта: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Характеристика продукта:

Высокая температурная сопротивление, низкая температурная сопротивление, огнестойкость и высокая электропроводность, также пожарная стойкость, устойчивость к ультрафиолетовым

излучениям или ROHS, соответствующие соответствию в соответствии с запросом.

Применение продукта:

Кабели используются для общего источника питания и распределения, в качестве провода здания для питания, освещения и т. Д. В доме, а также источника питания для электрического устройства, подходящего для использования в кабелепроводе и для фиксированной, защищенной установки.

Параметр продукта: (Подробнее, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Номинальное поперечное сечение (мм ²)	Тип дирижера	Толщина изоляции (мм)	Макс.Общий диаметр (мм)	Минустойчивость к изоляции при 70 °С (МОм • км)	Примерновес (медь) (кг/км)
1 × 0,75	Тип пряди класса 2	ПВХ/0,6	2.8	0,014	11.8
1 × 1,0	Тип пряди класса 2	ПВХ/0,6	3.0	0,013	14.3
1 × 1,5	Тип пряди класса 2	ПВХ/0,7	3.4	0,010	21.3
1 × 2,5	Тип пряди класса 2	ПВХ/0,8	4.2	0,009	34.4
1 × 4,0	Тип пряди класса 2	ПВХ/0,8	4.8	0,0077	47.0
1 × 6,0	Тип пряди класса 2	ПВХ/0,8	5.4	0,0065	68.7
1 × 10	Тип пряди класса 2	ПВХ/1.0	6.8	0,0065	116
1 × 16	Тип пряди класса 2	ПВХ/1.0	8.0	0,0050	168
1 × 25	Тип пряди класса 2	ПВХ/1.2	9.8	0,0050	275
1 × 35	Тип пряди класса 2	ПВХ/1.2	11	0,0040	372
1 × 50	Тип пряди класса 2	ПВХ/1.4	13	0,0045	503
1 × 70	Тип пряди класса 2	ПВХ/1.4	15.0	0,0035	708
1 × 95	Тип пряди класса 2	ПВХ/1.6	17.2	0,0035	979
1 × 120	Тип пряди класса 2	ПВХ/1.6	19.0	0,0032	1207
1 × 150	Тип пряди класса 2	ПВХ/1.8	21.0	0,0032	1493
1 × 185	Тип пряди класса 2	ПВХ/2.0	23.5	0,0032	1861
1 × 240	Тип пряди класса 2	ПВХ/2.2	26.5	0,0032	2437
1 × 300	Тип пряди класса 2	ПВХ/2.4	29,5	0,0030	3066
1 × 400	Тип пряди класса 2	ПВХ/2.6	33,5	0,0028	3895

Преимущества продукта:

1. Проводник изготовлен из **Новая чистая отжигая медь**, обеспечивая хорошие электрические

свойства и очень хорошую проводимость.



2. Мы очень **Профессиональный производитель кабелей** Благодаря расширенному производственному оборудованию и строгой системе инспекции качества, обеспечивает соблюдение продуктов, соответствующих стандартным и индивидуальным требованиям.

Производственное оборудование



Продукция качественное оборудование для инспекции



3. У нас больше, чем **10 -летний опыт экспорта** и экспортировали продукты в **Более 60 стран** В мире с хорошей репутацией international LY.







4. Мы не только предлагаем **Хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** нашим клиентам, но также старайтесь **Развивайте наши сотрудники**, предложите персоналу хорошую тренировку, хорошую работу и условия жизни.



5. Также мы компания с **Высокая социальная реконсуальность** часто принимают участие в общественных мероприятиях, таких как посадка деревьев, помогают бедным студентам, мероприятиям по зеленой окружающей среде и т. Д.



Как связаться с нами?

Положите вашу **Детали запроса** в **коробка ниже** нажмите "**Связаться сейчас**".