

Описание продукта:



Свисательный кабель с воздушным кабелем с низким напряжением алюминиевого проводника.

Напряжение: 0,6/1 кВ, 600 В

Фазовый дирижер: Застрявшее алюминиевое поведение, концентрическая прядь или сжатый алюминий 1350-H19

Фазовые ядра: 2 ~ 4C, 2C+1C, 3C+1C

Изоляция фазового проводника: PE или XLPE изоляция

Нейтральный дирижер: концентрическая прядь AAC, ACSR, AAAC Messenger Wire, 6201 сплав - нейтральный мессенджер

Нейтральное ядро: 1C

Типы кабелей: Кабель ABC, верхний кабель, скрученный кабель, NFA2X-T

Упаковка: деревянный барабан, или в соответствии с требованием

Стандарт: ASTM B-230, B-231, B-232 и B-399, ICEA S-76-474

Продовольственное приспособление:

К Подача питания от линий утилиты до погоды потребителя. Для обслуживания при 600 вольт или меньше (фаза к фазе) при температуре проводника 75 °C максимум для изоляции полиэтилена или 90 °C максимум для сшитой изоляции.

Примечание:

Назначен Размеры ACSR диаметром 6/1 эквивалентный удельный сопротивление на ASTM-B-399 для 6201

Проводник температура 75 °C, окружающая температура 40 °C

Упаковка: Доступно в 500 -футовых катушках и длиной на барабанах.

А Данные являются приблизительными и подлежат нормальным производственным допускам.

К Определите текущую амплитудальность по размеру проводника, пожалуйста, проконсультируйтесь с национальным электрическим Код, последнее издание.

Параметр продукта: (Подробнее, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

(Тип нейтрального проводника ACSR)

Кодовое имя	Структура фазового проводника (Awg-no.)	Хре изоляция толщины (мм)	Голая структура проводника (Awg-no.)	Голый проводник оценил силу (кг)	Примернокабельный вес (кг/км)	Амбализация (A)
Палудина	6-Solid	1.14	6-6/1	540	170	79
Волута	6-7	1.14	6-6/1	540	176	79
Болма	6-7	1.52	6-6/1	540	194	79
Гребешок	4-й	1.14	66/1	540	225	138
Стромб	4-7	1.14	6-6/1	540	232	138
Карнея	4-7	1.52	6-6/1	540	253	138
Wheik	4-й	1.14	4-6/1	844	258	138
Перивилль	4-7	1.14	4-6/1	844	263	138
Калма	4-7	1.52	4-6/1	844	284	138
Категорист	2-7	1.14	4-6/1	844	335	183

Преимущества продукта:

1. Проводник изготовлен из **Новый чистый алюминий**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.



2. Мы очень **Профессиональный производитель кабеля** Благодаря расширенному производственному оборудованию и строгой системе инспекции качества, обеспечивает

соблюдение продуктов, соответствующих стандартным и индивидуальным требованиям.

Производственное оборудование



Продукция качества оборудование для проверки



3. У нас больше, чем **10 -летний опыт экспорта** и экспортировали продукты в **Более 60 стран** В мире с хорошей репутацией international LY.





4. Мы не только предлагаем **Хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** нашим клиентам, но также старайтесь **Развивайте наши сотрудники**, предлагайте хорошую тренировку, хорошую работу и условия жизни персоналу.



5. Также мы компания с **Высокая социальная реконсуальность**, часто принимаите участие в общественных мероприятиях, таких как посадка деревьев, помогают бедным студентам, мероприятиям по зеленой окружающей среде и т. Д.



