

## Описание продукта:



**Номинальное напряжение:**

3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

**Дирижер:** класс 2 стренги проводник, чистый алюминий

**Дирижер площадь номинального поперечного сечения:** 25 ~ 1000sqmm

**Изоляция:** XLPE

**Цвет изоляции:** цвет природы, или как запрос

**Щит:** Дирижер полупроводникового экрана + Изоляция полупроводникового экран + металлический экран

**Оболочка:** ПВХ, огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

**Цвет оболочки:** черный или согласно запросу

**Макс. Рабочая температура:** 90°C

**Пакет:** деревянный барабан или согласно требованию

**Модель продукта:** YJLV, YJLV62, YJLV72

**Стандарт продукта:** IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Характеристики продукта:

Высокая термостойкость и низкая сопротивление температуры, замедлителя пламени и высокой электрической проводимости, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны на запрос.

## Применение продукта:

Это относится и к Номинальное напряжение до 26/35 кв, в то время как передача и распределение линий огнезащитным кабель используется в местах с особые требования пламени огнезащитные свойства, где кабель проложен плотно.

**Продукт параметр:** (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Крест Раздел (мм <sup>2</sup> )	Голщина изоляции XLPE (мм)	Приблизительный внешний диаметр (мм)	Приблизительно допустимая токовая нагрузка в воздухе (A)	Приблизительно Допустимая токовая нагрузка в грунте (A)	Приблизительно Вес (Кг/км)
50	4.5	24.2	245	225	952
70	4.5	26.1	305	275	1190
95	4.5	27.7	370	330	1461
120	4.5	29,3	430	375	1738
150	4.5	30,9	490	425	2054
185	4.5	32,7	560	480	2427
240	4.5	35,1	665	555	3001
300	4.5	37,3	765	630	3604
3 x 50	4.5	51	178	218	3265
3 x 70	4.5	54,8	246	266	4014
3 x 95	4.5	58.5	267	318	4898
3 x 120	4.5	61,7	308	361	5767
3 x 150	4.5	65,3	335	406	6833
3 x 185	4.5	69	394	461	8040
3 x 240	4.5	74.1	465	529	9945
3 x 300	4.5	79.1	528	593	11863

## Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый алюминий**, обеспечивая хорошие электрические свойства

и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные

и индивидуальные требования.

## **Производство оборудования**



## **Оборудование контроля качества продукции**



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.







4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



## Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".