

Описание продукта:



Номинальное напряжение: 300/500V 450/750V

Дирижер: Класс 1 или равнина отожженной меди класса 2 Твердые медные или нити меди

Дирижер площадь номинального поперечного сечения: 1.0 ~ 35sqmm

Ядер: 2С ~ 7С

Изоляция: ПВХ, огнезащитным ПВХ

Цвет изоляции: белый, черный, желтый, красный, синий, коричневый, Брей, зеленый/желтый или другой цвет просил

Оболочка: ПВХ, огнезащитным ПВХ

Цвет оболочки: черный, белый, серый или согласно требованию

Макс. Рабочая температура: 70°C, 90°C

Пакет: 100 метров в рулоне, деревянный барабан, или согласно требованию

Модель продукта: БВВ, BVVR, H05VV-U, H07VV-U, H05VV-R, H07VV-R

Характеристики продукта:

Высокая термостойкость, низкая температура сопротивления, замедлителя пламени и высокой электрической проводимости, также пожар сопротивление, сопротивление ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны по запросу.

Применение продукта:

Кабели применяются для общего Поставка и распределение цели, как строительство провода для питания, освещение, etc в дома или вне дома и блок питания для ежедневного электрического прибора, подходит для использования в conduit и фиксированной, защищенной установки.

Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Поперечное сечение провода (мм ²)	Вид проводника	Толщина изоляции (мм)	Толщина оболочки (мм)	Средняя макс. Наружный диаметр (мм)	Приблизительный вес продукта (кг/км)	Сопротивление изоляции мин. (MΩ.km)
2 x 2.5	1	ПВХ/0.8	ПВХ/1.2	11.5	116.99	0.01
2 x 2.5	2	ПВХ/0.8	ПВХ/1.2	12	124.84	0.009
2 x 4	1	ПВХ/0.8	ПВХ/1.2	12.5	154.02	0.0085
2 x 4	2	ПВХ/0.8	ПВХ/1.2	13	162.49	0.0077
2 x 6	1	ПВХ/0.8	ПВХ/1.2	13.5	201.43	0,007
2 x 6	2	ПВХ/0.8	ПВХ/1.2	14	211.74	0,0065
2 x 10	1	ПВХ/1.0	ПВХ/1.4	16.5	342.84	0,007
2 x 10	2	ПВХ/1.0	ПВХ/1.4	17.5	354.15	0,0065
2 x 16	2	ПВХ/1.0	ПВХ/1.4	20	481.24	0.0052
2 x 25	2	ПВХ/1.2	ПВХ/1.4	24	717.82	0.005
2 x 35	2	ПВХ/1.2	ПВХ/1.6	27.5	955.57	0.0044
3 x 1.5	1	ПВХ/0,7	ПВХ/1.2	10.5	105.86	0,011
3 x 1.5	2	ПВХ/0,7	ПВХ/1.2	11	110.82	0.01
3 x 2.5	1	ПВХ/0.8	ПВХ/1.2	12	149.34	0.01
3 x 2.5	2	ПВХ/0.8	ПВХ/1.2	12.5	159.02	0.009
3 x 4	1	ПВХ/0.8	ПВХ/1.2	13	201.04	0.0085
3 x 4	2	ПВХ/0.8	ПВХ/1.2	13.5	211.19	0.0077
3 x 6	1	ПВХ/0.8	ПВХ/1.4	14.5	278.69	0,007
3 x 6	2	ПВХ/0.8	ПВХ/1.4	15.5	291.56	0,0065

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.


Производство оборудования



Оборудование контроля качества продукции



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.







4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагаем хороший training, хорошие условия труда

и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как дерево посадки, Зеленый окружающей среды деятельность, оказание помощи бедным студентам и людям в трудные условия для достижения своей мечты др.



Как связаться с нами?



Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже**и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".