



Характеристики продукта

1. Multi кабель дизайн
2. Multi каждый кабель с членом независимой силы
3. 2 ~ 144 ядер
4. неметаллических центральная сила член

Применение продукта

Принят к крытый уровня и вертикальной прокладки, потолок укладка, поверхности кладки, и т.д. Подходит для патч-корды и пигтейлы.

Параметр продукта (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

Кабель ядро	Наружная Диам.	Вес	Мин. допустимый предел прочности на разрыв (Н)		Мин. Допускаемая нагрузка раздавить (NV/100 мм)		Мин. Радиус изгиба (мм)	
			Короткие срок	Длинный срок	Короткие срок	Длинный срок	Короткие срок	Длинный срок
12	15.5	205	1500	500	1500	600	20D	10D
24	15.5	205	1500	500	1500	600	20D	10D
36	17.5	255	1500	500	1500	600	20D	10D
48	17.5	255	1500	500	1500	600	20D	10D
60	19.5	320	1500	500	1500	600	20D	10D
72	19.5	320	1500	500	1500	600	20D	10D
96	22	395	1500	500	1500	600	20D	10D
144	28	597	1500	500	1500	600	20D	10D

Преимущества продукта

1. провод изготовлен из высококачественных оптических волокон, низкая дисперсия и затухания, обеспечивая очень хорошая способность передачи сигналов и данных.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.