

Многофункциональный портативный солнечный генератор A5-500W Новая энергетическая батарея и аккумуляторная электростанция

Multifunctional Portable Outdoor Power Pack **A5**

Easy Power, Safe Power

500W/520WH



For wide range of
electronics devices



110/220V Output



140400mAh
Large Capacity



Long Endurance



Li-ion Battery Cell



Multi protections



Multi Output Models



LED Digital Screen

Параметры продукта:

Элемент	Имя	A5
		Портативный солнечный генератор
Общий параметры	Встроенный аккумулятор	Высококачественная литиевая батарея
	Емкость батареи	520 Втч / 140 400 мАч / 3,7 В
	Входная подзарядка	15 В постоянного тока/6,0 А (порт постоянного тока 5521)
	Зарядка солнечной панели	DC5521 13 В~22 В/6,0 А
	Полностью заряженное время	15 В постоянного тока: 8-9 часов
	Выход постоянного тока	USB-порт: 1 * USB 5 В ~ 9 В/2 А, контроль качества 3,0; 2*USB 5 В/3,1 А; Порт типа C: 1 * Тип-C 5 В ~ 9 В/2 А, QC 3,0; 5521 Выход постоянного тока: 4*DC 9~12,6 В/10 А (максимум 12 А); 1 * адаптер прикуривателя
	Выход переменного тока	2 выхода чистой синусоидальной волны переменного тока
	Непрерывная выходная мощность переменного тока	50 Вт
	Рабочая Температура	-10-40°C
	Защита продукта	а. Защита от короткого замыкания б. Защита от сверхтока в. Защита от перенапряжения д. Защита от пониженного напряжения е. Защита от перегрузки ф. Защита от перегрева
	В комплект поставки входят	1 х портативный генератор энергии 1 х адаптер питания 1 линия переменного тока 1 х Руководство пользователя 1 х Автомобильное зарядное устройство
	Сертификация машины	PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 Отчет о воздушном транспорте, Отчет о морской транспортировке
Адаптер параметры	Выход	15В 6А
	интерфейс постоянного тока	5521
	форма	Рабочий стол
Вход зарядка функция	Поддержка зарядки адаптера питания	Поддерживать
	Поддержка зарядки солнечной панели	Поддерживать
	Поддержка зарядки автомобиля	Поддерживать

Батарея	Характеристики модели аккумулятора	18650
	Емкость одной ячейки	2600 мАч
	Серия батарей параллельна	3 ряда 18 параллельно
	Напряжение ячейки	3,7 В
	Напряжение батареи	11,1 В
	Заряд и срок разряда аккумулятора	>1000 times, capacity is maintained at approximately 80%
Состав	Размер продукта	306*200*176 мм
	Вес нетто	около 6,3 кг
	Материал	АБС-пластик, пластиковый корпус, класс огнестойкости 94-B0;
	Соответствие цвета продукта	Клиенты могут свободно подобрать комплект (необходимое количество: 500 шт.)
Продукт упаковка	Упаковка продукта	Нейтральный кейс для переноски
	Размер переносного футляра	Д392*В268*В245мм
	Вес одной сумки для переноски	8,3 кг
	Размер коробки	556*407*270 мм
	Количество внешних коробок	2 шт/кор.
	Вес упаковки	Общий вес: 17,5 кг.

Wide range, More applications

110V/220V output, suitable for all electronic devices below 500W



Laptop



Cellphone/ Pad



Drone



Projector



Camera

Output Ports Description

More outputs models, suitable for different types of electronic products
DC/ USB/ Type-C/ AC



- | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 1 Type-C output | 2 DC output | 3 Power On/ Off | 4 AC Switch Button |
| 5 USB output | 6 AC output | 7 Input | 8 LED Screen |
| 9 USB Switch Button | 10 DC Switch Button | | |

How To Charge

Could charge from solar charger, car port and AC outlet



What if the A5 is out of power outdoors?
It can be recharged by solar panel also



Lightweight 6.3Kg
Very convenient to bring P63 with you
anytime, anywhere



Multi Protections For Safer Use

Protections for below situations, for longer battery life



Over Temperature



Over discharging



Over Current



Over Load



Short Circuit



Over Voltage



Fire Prevented

94-V0 ABS case, which is the highest fire prevention grade, and enviroment-friendly, more safe for end user

Как с нами связаться?

Поместите детали вашего запроса в поле ниже и нажмите «Связаться сейчас».