

Домашняя проволока ПВХ и нейлоновая изоляция ПВХ Куртка Электрическая кабель NM-B 600V Китайская фабрика



**Номинальное напряжение:** 600 В.

**Проводник:** Голый отожженный медный проводник, твердый или застрявший

**Размер проводника:** От 14 Ав.

**Изоляция:** ПВХ и нейлоновая изоляция

**Цвет изоляции:** белый, черный, красный и белый с красной полосой, с заземленной проволокой

**Бумажный сепаратор:** заземляющий проволока с или без бумажного сепаратора, ядра уложены параллельно, вся конструкция обернута бумажным сепаратором перед нанесением куртки

**Оболочка:** ПВХ

**Упаковка:** 100 метров за рулон, деревянный барабан или согласно требованию

**Максимум.Рабочая Температура:** 90 °C

**Стандарт:** UL83

### Применение продукта:

Для использования в основном в жилой проводке, включая филиалы для розетки, переключателей и т. Д., Возможно, установлены как в открытых, так и в скрытых работах в нормально сухих местах. Может быть, установлен в воздушных пустотах кладки блока или стен плитки, где эти стены не подвержены чрезмерной влаге или сырости. Возможно, установлен в местах с

температурой до 90 °C, но с амбалсом limited к температуре 60 °C проводников.Схема ADDD: для использования в основном в жилых проводках для филиалов, поставляющих розетки, расположенные в спальнях и других районах.

**Параметр продукта:** (Подробнее, пожалуйста, отправьте электронное письмо: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Conductor size<br>(AWG) | Number of<br>conductor | Conductor<br>structure | Insulation &<br>Nylon thick. mils. | Cable dimension<br>(mils.) | Ampactiy at 30<br>per NEC (A) | Approx. Weight<br>(Wt. Lbs/M Ft.) |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 14                      | 2                      | solid                  | 19                                 | 0.185*0.37                 | 15                            | 58                                |
| 14                      | 3                      | solid                  | 19                                 | 0.495                      | 15                            | 76                                |
| 12                      | 2                      | solid                  | 19                                 | 0.2*0.4                    | 20                            | 82                                |
| 10                      | 2                      | solid                  | 24                                 | 0.225*0.49                 | 30                            | 125                               |
| 8                       | 2                      | 7                      | 35                                 | 0.32*0.68                  | 40                            | 204                               |
| 6                       | 2                      | 7                      | 35                                 | 0.35*0.71                  | 55                            | 276                               |
| 12                      | 3                      | solid                  | 19                                 | 0.52                       | 20                            | 108                               |
| 10                      | 3                      | solid                  | 24                                 | 0.535                      | 30                            | 164                               |
| 8                       | 3                      | 7                      | 35                                 | 0.725                      | 40                            | 250                               |
| 4                       | 3                      | 7                      | 46                                 | 0.105                      | 70                            | 556                               |

Note: Data shown is approximated and subject to normal manufacturing tolerances.

**Преимущества продукта:**

1. Проводник состоит из нового чистого отожженной меди, обеспечивающей хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.





2. Мы являемся очень профессиональным производителем кабелей с расширенным производственным оборудованием и строгой системой инспекции качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартным и индивидуальным требованиям.













3. У нас более 10 лет опыта экспорта и экспортируемых продуктов в более чем 60 стран по всему миру с хорошей репутацией international LY.





