

## Описание продукта:



**Номинальное напряжение:** 0,6 / 1кВ

**Дирижер:** Класс 1 твердый или класс 2 нити проводника, чистый отожженная

**Проводника номинальная площадь поперечного сечения:** 1.5 ~ 630sqmm

**Изоляция:** ПВХ, огнестойкий ПВХ, ROHS совместимый ПВХ

**Цвет изоляции:** 2С: красный + синий, 3С: красный + желтый + зеленый, 4С: красный + желтый + зеленый + синий, 5С: красный + желтый + зеленый + синий + черный

**Оболочка:** ПВХ, огнестойкий ПВХ, ROHS совместимый ПВХ

**Цвет оболочки:** черный или согласно запросу

**Максимум. Рабочая Температура:** 70 °С, 90 °С, 105 °С

**Пакет:** деревянный барабан или согласно требованию

**Основная модель продукта:** В.В., ZR-VV, NYY

**Стандарт продукта:** IEC60502, BS7870, VDE0276, GB / T12706, IEC60332

## Характеристика продукта:

Высокая термостойкость и низкая термостойкость, огнестойкость и высокую электропроводность, а также огнестойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению или Соответствует RoHS могут быть доступны в соответствии с запрос.

## Применение продукта:

Кабели могут быть жестко заложены в места, где кабели могут быть защищены от сильного воздействия посторонних механических нагрузок в определенной степени, например, в помещении, антенны, кабельным каналом туннеля или прямой хороня для передачи и распределения проекта линии в рейтинг A / C U<sub>o</sub> / U 0,6 / 1 кВ и ниже.

## Продукт параметр:(Подробнее, пожалуйста, напишите нам: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Пересекать раздел (Мм <sup>2</sup> )	изоляция толщина (Мм)	ножны толщина (Мм)	Расчет наружного диаметра (Мм)	Прибл. вес (Кг / км)	
				медь	алюминий
6	1	1.8	8.4	121	84
10	1	1.8	9.7	177	111
16	1	1.8	10.7	239	139
25	1.2	1.8	12.4	349	190
35	1.2	1.8	13.6	451	232
50	1.4	1.8	15,3	624	309
70	1.4	1.8	17,1	821	384
95	1.6	1.8	19,4	1085	491
120	1.6	1.8	21	1338	589
150	1.8	1.8	23	1642	706
185	2	1.8	25,2	2032	858
240	2.2	1.9	28,5	2605	1091
300	2.4	2	31.5	3238	1340
400	2.6	2.1	34,7	4173	1693
500	2.8	2.2	39	5194	2085
630	2.8	2.3	42,9	6475	2542
2x1.5	0,8	1.8	10.4	120	-
2x2.5	0,8	1.8	11.2	150	119
2x4.0	1	1.8	12,9	206	151
2x6.0	1	1.8	14	255	178
2x10	1	1.8	16.5	361	235
2x16	1	1.8	18,6	501	300
2x25	1.2	1.8	17,2	721	375
2x35	1.2	1.8	18,6	903	450
2x50	1.4	1.8	22	1255	603
2x70	1.4	1.8	24,2	1680	764
2x95	1.6	1.8	27,2	2215	980
2x120	1.6	1.9	29,6	2744	1184
2x150	1.8	2	32,6	3396	1448
2x185	2	2.1	35,8	4161	1762
3x1,5	0,8	1.8	10.8	143	-
3x2.5	0,8	1.8	11,7	183	137
3x4.0	1	1.8	13.6	254	181
3x6.0	1	1.8	14.7	326	215
3x10	1	1.8	17,4	482	293

3x16	1	1.8	19,7	680	378
3x25	1.2	1.8	20,1	993	494
3x35	1.2	1.8	22,5	1288	604
3x50	1.4	1.8	25,2	1812	829
3x70	1.4	1.8	27,8	2429	1054
3x95	1.6	2	31,8	3246	1392

## Преимущества продукта:

1. Проводник выполнен из **новый чистый отожженная**, Обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.



2. Мы очень **профессиональное изготовление кабеля** с современным оборудованием производства и строгая система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

### **Производство оборудования**



## **Продукты контроля качества оборудования**





3. Мы имеем больше чем **опыт экспорта 10-летний** и экспортировать продукцию в **более чем в 60 странах** по всему миру с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** а также **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и пытаемся **развивать наши штабы**, Предлагают хорошую Training, хорошие условия труда и жизни для сотрудников.



5. Кроме того, мы являемся компанией с **очень социальны страх и риск**, Часто принимают участие в деятельности общественных ПРЕИМУЩЕСТВА, как посадка деревьев, помощь бедным студентам, зеленые деятельности окружающей среды и т.д.



## Как связаться с нами?

Положите вашу **подробности запрос** в **коробка ниже** и нажмите кнопку "**Связаться сейчас**".