Характеристики продукта

1. принять волоконно ленты как в центре, подразделение арамидных пряжи прочность члена вокруг
2. гибкий, легко отделяться, радиус изгиба малого
3. 2 ~ 12 ядер
4. Внешняя оболочка материал: ПВХ, LSZH, OFNP

Применение продукта

Принят к крытый распределения. Подходит для патч-корды и пигтейлы, применяющих для взаимосвязи между оборудования.

Параметр продукта (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Кабель ядро	Наружная Диам.	Вес	Мин. допустимый предел прочности на разрыв (Н)		Мин. Допускаемая нагрузка раздавить (N\/100 мм)		Мин. Радиус изгиба (мм)	
количество	(мм)	(кг\/км)	Короткие срок	Длинный срок	Короткие срок	Длинный срок	Короткие срок	Длинный срок
02	3.5x2.5	13	500	100	500	100	20D	10D
04	3.5x2.5	13	500	100	500	100	20D	10D
06	4.2x2.5	15	500	100	500	100	20D	10D
08	4.5x2.2	15	500	100	500	100	20D	10D
12	4.8x2.2	17	500	100	500	100	20D	10D

Преимущества продукта

1. провод изготовлен из высококачественных оптических волокон, низкая дисперсия и затухания, обеспечивая очень хорошая способность передачи сигналов и данных.

Brand new material

> Smooth

> Anti-UV

> Long-life

High Quality Fiber

> Fast

> Long and stability transmission

> Low Attenuation.

High Quality PBT Loose Tube Material

> Anti-aging

> Good Protection

info@himakecable.com

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com