

Характеристики продукта

- 1. принять волоконно ленты как в центре, подразделение арамидных пряжи прочность члена вокруг
- 2. гибкий, легко отделяться, радиус изгиба малого
- 3. 2 ~ 12 ядер
- 4. Внешняя оболочка материал: ПВХ, LSZH, OFNP

Применение продукта

Принят к крытый распределения. Подходит для патч-корды и пигтейлы, применяющих для взаимосвязи между оборудования.

Параметр продукта (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

info@himakecable.com)

Кабель	Наружная	Bec	Мин. допустимый предел		Мин. Допускаемая		Мин. Радиус изгиба	
ядро	Диам.		1 1		нагрузка раздавить (N√100 мм))(мм)	
количество	(мм)	(кг∖/км)	Короткие	Длинный	Короткие	Длинный	Короткие	Длинный
			срок	срок	срок	срок	срок	срок
02	3.5x2.5	13	500	100	500	100	20D	10D
04	3.5x2.5	13	500	100	500	100	20D	10D
06	4.2x2.5	15	500	100	500	100	20D	10D
08	4.5x2.2	15	500	100	500	100	20D	10D
12	4.8x2.2	17	500	100	500	100	20D	10D

Преимущества продукта

1. провод изготовлен из высококачественных оптических волокон, низкая дисперсия и затухания, обеспечивая очень хорошая способность передачи сигналов и данных.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- Long and stability transmission
- > Low Attenuation.





High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.









Optic Fiber Cable Testing

- · Fiber Testing
- · Testing after fiber coloring
- · Testing after fiber stranding
- · Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION







Pipeline

Overhead

✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



 Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.