



光纤 Fiber

光纤带 Fiber ribbon

芳纶 Aramid yarn

护套 Jacket



## Характеристики продукта

1. принять волоконно ленты как в центре, подразделение арамидных пряжи прочность члена вокруг
2. гибкий, легко отделяться, радиус изгиба малого
3. 2 ~ 12 ядер
4. Внешняя оболочка материал: ПВХ, LSZH, OFNP

## Применение продукта

Принят к крытый распределения. Подходит для патч-корды и пигтейлы, применяющих для взаимосвязи между оборудования.

**Параметр продукта** (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Кабель ядро	Наружная Диам.	Вес	Мин. допустимый предел прочности на разрыв (Н)		Мин. Допускаемая нагрузка раздавить (NV/100 мм)		Мин. Радиус изгиба (мм)	
			Короткие срок	Длинный срок	Короткие срок	Длинный срок	Короткие срок	Длинный срок
02	3.5x2.5	13	500	100	500	100	20D	10D
04	3.5x2.5	13	500	100	500	100	20D	10D
06	4.2x2.5	15	500	100	500	100	20D	10D
08	4.5x2.2	15	500	100	500	100	20D	10D
12	4.8x2.2	17	500	100	500	100	20D	10D

## Преимущества продукта

1. провод изготовлен из высококачественных оптических волокон, низкая дисперсия и затухания, обеспечивая очень хорошая способность передачи сигналов и данных.



**Brand new material**

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

**High Quality Fiber**

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



**High Quality PBT Loose Tube Material**

- > Anti-aging
- > Good Protection

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



## APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

### Packaging & Shipping

## PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.