
#### Описание продукта:



**Номинальное напряжение:** 450/750V, 0,6/1KB

**Дирижер:** Класс 1 твердый или проводник стренги класса 2 или класса 5 гибкий проводник, чистый отожженной меди

**Дирижер площадь номинального поперечного сечения:** 0.75 ~ 6.0sqmm

Изоляция: XLPE, PE, LSZH, LSOH

**Цвет изоляции:** Это менее 5 ядер Идентификация цвета, более 5 ядер, желтый, черный, белый, синий с Рисунок

**Щит:** Проволока медная оплетка щит, луженая Проволока медная оплетка щит, проволока стальная оплетка щит, щит медная лента, Алюминий пластиковые композитные ленты щит, также некоторые это с алюминиевой фольгой для двойной щит

Оболочка: PE, LSZH, LSOH

Цвет оболочки: черный, серый или согласно запросу

**Макс. Рабочая температура:** 110 °C, 125 °C, 90°C, 150°C

Пакет: 100 метров в рулоне для небольшого размера кабель, деревянный барабан для большого

размера кабеля или согласно требованию

Модель продукта: KYJYJP, KYJYJRP, WDZ-KYJYJP, WDZ-KYJYJRP

**Стандарт продукта:** IEC60277, BS6500, VDE0250, GB/T9330, IEC60332

#### Характеристики продукта:

Кабель имеет ЭМС производительность и высокий температуры сопротивление, сопротивление низкой температуры, замедлителя пламени и высокой Электрическая проводимость, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны по запросу.

### Применение продукта:

Это относится и к система контроля, мониторинга и защиты с требованием EMC, таких как мощность и соединительных кабелей в машиностроении для tooling машины, блок управления, производственные линии, транспортное оборудование, конвейеры и собраний линии также, как и в строительство завода.

### Параметр продукта (450/750V):

(более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Поперечное	Толщина	Толщина	Приблизительный	Приблизительный	Макс. Сопротивление	Сопротивление
сечение	изоляции	оболочки	Общий диаметр	вес	DC проводника 20°C	изоляции мин.
(мм2)	(мм)	(мм)	(мм)	(кг/км)	(Ω/км)	70°C
						(mΩ•km)
2x0.75	ПВХ/0,6	ПВХ/1.2	7.5	67.72	24.5	0,012
2x1.0	ПВХ/0,6	ПВХ/1.2	7,82	76.2	18.1	0,011
2x1.5	ПВХ/0,7	ПВХ/1.2	8.74	97,71	12.1	0,011
2x2.5	ПВХ/0.8	ПВХ/1.2	9,96	133.4	7.41	0.01
2 x 4	ПВХ/0.8	ПВХ/1.2	10.9	173.65	4.61	0.0085

## Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.





2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования

















Оборудование контроля качества продукции



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.







4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаться **развивать наш персонал**, предлагают хороший trainning, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



# Как связаться с нами?

Положите ваш детали запроса в поле нижеи нажмите кнопку "Контакт теперь".