



緊套光纖 Tight buffer fiber

芳綸 Aramid yarn

PVC護套 PVC Jacket



www.himakecable.com
info@himakecable.com

Характеристики продукта

1. Малый размер, мягкий и гибкий, для использования в intensive place
2. отличные механические и экологические показатели
3. нержавеющая сталь бронированный гибкой трубки, увеличить сопротивление кабеля твист, для предотвращения внешних повреждений и предотвратить укуса крысы (для бронированных типа)
4. Внешняя оболочка материал: LSZH, OFNP, PVC, PU

Применение продукта

Принят к крытый распределения, подходит для патч-корды и пигтейлы, подходит для оборудования связи служил, подходящие для монтажа MTRJ

Параметр продукта (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

Наружная Диам.	Туго буфер диам.	Вес	Мин. допустимый предел прочности на разрыв (Н)		Мин. Допускаемая нагрузка раздавить (N/100 м)		Мин. Радиус изгиба (мм)	
			Короткие срок	Длинный срок	Короткие срок	Длинный срок	Короткие срок	Длинный срок
1.6	0.6	2,80	150	80	500	100	20D	10D
1.8	0.6	3,00	150	80	500	100	20D	10D
2,0	0.9	4.25	150	80	500	100	20D	10D
2.4	0.9	5.00	150	80	500	100	20D	10D
2.8	0.9	6.60	150	80	500	100	20D	10D
3.0	0.9	7.00	150	80	500	100	20D	10D

(Бронированный тип)

Наружная Диам.	Туго буфер диам.	Вес	Мин. допустимый предел прочности на разрыв (Н)		Мин. Допускаемая нагрузка раздавить (N/100 м)		Мин. Радиус изгиба (мм)	
			Короткие срок	Длинный срок	Короткие срок	Длинный срок	Короткие срок	Длинный срок
2,0	0,60	15	1000	300	1000	500	20D	10D
2.4	0,60	16	1000	300	1000	500	20D	10D
2.8	0,60	18	1000	300	1000	500	20D	10D
3.0	0,60	18	1000	300	1000	500	20D	10D

Преимущества продукта

1. провод изготовлен из высококачественных оптических волокон, низкая дисперсия и затухания, обеспечивая очень хорошая способность передачи сигналов и данных.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.