

Описание продукта:



Номинальное напряжение: 0.6/1KV

Дирижер: Тело класса 1 или класса 2 проводник стренги, чистый отожженная Медь

Дирижер площадь номинального поперечного сечения: 1.5 ~ 1000sqmm

Изоляция: XLPE, PE, LSZH, LSON

Цвет изоляции: 2C: красный + синий, 3C: красный + желтый + зеленый, 4C: красный + желтый + зеленый + синий, 5C: красный + желтый + зеленый + синий + черный, с цветной лентой обычно является метод идентификации

Тип брони: Проволока стальная броня для нескольких ядер, Алюминиевая проволока броня для одного ядра

Оболочка: PE, LSZH, LSOH

Цвет оболочки: черный или согласно запросу

Макс. Рабочая температура: 110 °C, 125 °C, 90°C, 150°C

Пакет: деревянный барабан или согласно требованию

Модель продукта: YJY33, WDZ-YJY33

Стандарт продукта: IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Характеристики продукта:

Низкий Курение галогенов, высокая термостойкость и низкая сопротивление температуры, замедлителя пламени и высокой электрической проводимости, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны на запрос.

Применение продукта:

Кабели могут быть стационарно установлены в места, где кабели могут быть защищены от более сильных посторонних механических силу до определенной степени, такие как крытый, антенна, кабель трубы туннеля или прямое захоронение для проекта линии передачи и распределения энергии в рейтингу / C UO/U 0,6/1кВ и ниже.

Продукт параметр: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

info@himakecable.com)

Крест Раздел (мм ²)	Толщина изоляции XLPE (мм)	Броня проволоки диаметром (мм)	Толщина оболочки ПВХ (мм)	Приблизительный внешний диаметр (мм)	Вес около (кг/км)
3 x 16 + 10	0.7/0.7	1.25	1.7	23	1180
3 x 25 + 16	0.9/0.7	1.6	1.7	26.1	1750
3 x 35 + 16	0.9/0.7	1.6	1.8	27,9	2100
3 x 50 + 25	1.0/0.9	1.6	1.9	31,2	2750
3 x 70 + 35	1.1/0.9	2	2	36,6	3450
3 x 95 + 50	1.1/1.0	2	2.1	41	4900
3 x 120 + 70	1.2/1.1	2	2.2	45.3	6040
3 x 150 + 70	1.4/1.1	2.5	2.4	50	7590
3 x 185 + 95	1.6/1.1	2.5	2.5	55,3	9130

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования



Оборудование контроля качества продукции



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".