

Описание товара:



Высококачественный медный электрический кабель NYA производства Китая

Номинальное напряжение: 300 / 500В, 450 / 750В

Дирижер: Класс 2, отожженный медный многожильный

Номинальная площадь сечения проводника: 0,75 ~ 400sqmm

Изоляция: ПВХ, огнестойкий ПВХ

Цвет изоляции: Красный, синий, коричневый, серый, черный, синий, желтый, белый, зеленый / желтый или другой цвет запрошен

Максимум. Рабочая Температура: 70 °С, 90 °С, 105 °С

Пакет: 100 метров на рулон для кабеля небольшого размера и деревянной упаковки для кабеля большого размера или по требованию

Основная модель продукта: BVR, H05V-R, H07V-R, BS6004 6491X

Стандарт продукта: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

Характеристика продукта:

Высокая термостойкость, сопротивление низкой температуре, огнестойкость и высокая электропроводность, а также огнестойкость, устойчивость к УФ-излучению или Rohns-совместимый

могут быть доступны по запросу.

Применение продукта:

Кабели используются для общего источника питания и распределения, в качестве строительной проволоки для питания, освещения и т. Д. В доме, а также для питания электроприборов, пригодных для использования в кабелепроводе и для стационарной, защищенной установки.

Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Номинальное поперечное сечение (мм ²)	Тип проводника	Толщина изоляции (Мм)	Максимум. Общий диаметр (Мм)	Минимум сопротивление изоляции при 70 °С (МОм • км)	Прибл. вес (медь) (Кг / км)
1 × 0,75	Тип типа 2	ПВХ / 0,6	2,8	0,014	11,8
1 × 1,0	Тип типа 2	ПВХ / 0,6	3,0	0,013	14,3
1 × 1,5	Тип типа 2	ПВХ / 0,7	3,4	0,010	21,3
1 × 2,5	Тип типа 2	ПВХ / 0,8	4,2	0,009	34,4
1 × 4,0	Тип типа 2	ПВХ / 0,8	4,8	0,0077	47,0
1 × 6,0	Тип типа 2	ПВХ / 0,8	5,4	0,0065	68,7
1 × 10	Тип типа 2	ПВХ / 1,0	6,8	0,0065	116
1 × 16	Тип типа 2	ПВХ / 1,0	8,0	0,0050	168
1 × 25	Тип типа 2	ПВХ / 1,2	9,8	0,0050	275
1 × 35	Тип типа 2	ПВХ / 1,2	11	0,0040	372
1 × 50	Тип типа 2	ПВХ / 1,4	13	0,0045	503
1 × 70	Тип типа 2	ПВХ / 1,4	15,0	0,0035	708
1 × 95	Тип типа 2	ПВХ / 1,6	17,2	0,0035	979
1 × 120	Тип типа 2	ПВХ / 1,6	19,0	0,0032	1207
1 × 150	Тип типа 2	ПВХ / 1,8	21,0	0,0032	1493
1 × 185	Тип типа 2	ПВХ / 2,0	+23,5	0,0032	1861
1 × 240	Тип типа 2	ПВХ / 2,2	+26,5	0,0032	2437
1 × 300	Тип типа 2	ПВХ / 2,4	29,5	0,0030	3066
1 × 400	Тип типа 2	ПВХ / 2,6	33,5	0,0028	3895

Преимущества продукта:

1. Проводник выполнен из **новая чистая отожженная медь**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.



2. Мы очень **профессиональный производитель кабелей** с передовым производственным оборудованием и строгой системой контроля качества, обеспечивая соответствие продукции стандартным и индивидуальным требованиям.

Производственное оборудование



Продукты Оборудование контроля качества



3. У нас есть больше, чем **Опыт экспорта в 10 лет** и экспортировать продукцию в **более 60 стран** по всему миру с хорошей репутацией international ly.







4. Мы предлагаем не только **хорошие продукты** а также **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но **развивать наши штабы**, предлагаем хороший тренинг, хорошие рабочие и жизненные условия для персонала.



5. Также мы являемся компанией с **высокая социальная ответственность**, часто принимают участие в общественных мероприятиях, таких как посадка деревьев, помощь бедным студентам, деятельность в области зеленой среды и т. д.

