600V Медный проводник с изоляцией из поливинилхлорида с изоляцией из нейлона с электрическим кабелем THWN / THHN



Номинальное напряжение: 600В

Дирижер: Голый отожженный медный проводник, сплошной или многожильный

Размер проводника: 14AWG до 1000MCM

Изоляция: ПВХ изоляция

Цвет изоляции: белый, черный, синий, красный или по требованию

Оболочка: нейлон

Пакет: 100 метров на рулон, деревянный барабан или по требованию

Максимум. Рабочая Температура: 90 °С

**Стандарт:** UL83

## Применение продукта:

Он используется как провод общего назначения для обслуживания, фидеров и ответвлений. Для установки в кабелепроводы и дорожки качения, 1 / 0AWG и больше для использования в кабельных лотках (использование СТ) и устойчивых к солнечному свету. Доступные цвета: красный, белый, синий, зеленый и черный, проводники размером более 1 / 0AWG изготовлены в черном цвете для солнцезащитных очков, наружных аппликаций.

## Параметр продукта: (подробнее, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Conductor size (AWG)	Number of wires	Insulation thickness (mm)	Nylon Jacket thickness (mm)	Approx. Outer Diameter (mm)	Ampactiy (A)	Approx. Weight (kg/km)
14	1	0.38	0.1	2.6	15	22
12	1	0.38	0.1	3.02	20	34
10	1	0.51	0.1	3.81	30	54
14	19	0.38	0.1	2.78	15	23
12	19	0.38	0.1	3.27	20	34
10	19	0.51	0.1	4.11	30	55
8	19	0.76	0.13	5.43	50	90
6	19	0.76	0.13	6.36	65	136
4	19	1.02	0.15	8.11	85	218
3	19	1.02	0.15	8.82	100	270
2	19	1.02	0.15	9.63	115	334
1	19	1.27	0.18	11.09	130	428
1/0	19	1.27	0.18	12.08	150	531

## Преимущества продукта:

1. Проводник изготовлен из новой чистой отожженной меди, обеспечивающей хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.





Мы являемся очень профессиональным производителем кабелей с передовым производственн борудованием и строгой системой контроля качества, обеспечивающей соответствие продукцию тандартным требованиям и индивидуальным требованиям.	ЫM И



















3. Мы имеем более чем 10-летний опыт экспорта и экспортируем продукцию в более чем 60 стран мира с хорошей репутацией international.

