

Описание продукта:



UL3071 UL3074 Луженая медная жила Провод с силиконовой изоляцией 600 В
Китайский завод

Номинальное напряжение: 600В

Дирижер: Луженая медь от 18AWG до 14AWG или неизолированная медь

Изоляция: Резинка

Оплетка: Стекловолокно силикон

Доступные цвета: Черный-коричневый-красный-оранжевый-желтый-зеленый-синий-фиолетовый-серый-белый-прозрачный-зеленый/желтый и т. д.

Припуск на внешний диаметр: $\pm 0,10$ мм

Упаковка: 305 метров в рулоне, 200 метров в рулоне или по требованию.

Диапазон температур: от -60°C до 200°C

Стандарт: УЛ3071/УЛ3074

Характеристика продукта:

Устойчивость к высоким температурам, устойчивость к низким температурам, устойчивость к кислотам и щелочам, устойчивость к огню и старению, неокисляемость, устойчивость к влажности, прекрасная электрическая изоляция и гибкие характеристики. Соответствие UL758 и UL 1581 RoHs.

Применение продукта:

Применяется к бытовой технике, освещению, освещению и фарам, электрическим машинам, датчикам температуры, военной серии, химической серии металлургии, автомобилям и кораблям, электроустановке.

Параметр продукта: (подробнее напишите нам: vfo@himakeкабель.com):

Стандартный	AWG	Структура проводника (мм)	Толщина изоляции (мм)	Общий диаметр (мм)	Сопротивление проводника 20°C (Ом/км)	Допустимая токовая нагрузка 20°C-AMR
UL3071	18	7×0,39	0,96	3.11	22.2	11.01
UL3071	16	7×0,50	0,96	3,45	14,0	17.52
UL3071	14	41×0,26	0,96	3,75	8,78	27.84
UL3074	12	45×0,32	0,96	4.40	5.31	88.40

Преимущества продукта:

ADVANTAGE

WHY US?

Source manufacturers direct, non - agent, no price difference



Professional instrument detection,
strict control, adhere to the quality .



Swing test



Tensile strength test



Print friction test



Temperature test



Insulation resistance test



UV test

PACKAGING LOGISTICS



Как с нами связаться?

Положите вашу **детали запроса** in **поле ниже** и нажмите "**Связаться сейчас**".

