



Описание продукта:

Проводник: Обнаженная медь

Размер проводников: 0, 32 мм, 4, 0 мм, 0,5 мм, 0, 6 мм, 0, 7 мм, 0, 9 мм

Изоляция: HDPE

Ядра: 5 ~ 2400 пар, 100 пара и выше имеет 1% подготовленных пар линий, не более 6 пар

Цвет изоляции: в общей сложности имеется 10 видов, цвет изоляции каждой пары в соответствии с указанным хроматограм

Упаковочная лента: Лента из полиэстера

Щит: алюминиевая полоса, обе стороны алюминиевой полосы сочетают полиолефин мембраны с толщиной 0,05 мм

Обшивка: лдпе

Цвет оболочки: черный или другой по требованию

Упаковка: 100 метров на рулон, 500 метров на деревянную катушку, деревянный барабан или по требованию

Основная модель продукции: Хя

Стандарт продукции: gr/t 322, IEC 708-1, горюч PE-22

Приложение:

Уит применяется к передаче аналогового сигнала со звуковой частотой 150кхз или меньше, и передачи цифрового сигнала 2048кбитс/с или менее, также цифрового сигнала выше 2048кбитс/с в особом состоянии.

Свойство электрической системы: (Подробнее. подробности отправьте нам по электронной почте: aaa0)

Part Number	5P-2400P Telephone Cable(0.4mm)	5P-1200P Telephone Cable(0.5mm)
Conductor Diameter(mm)	0.4±0.01	0.5±0.01
Conductor Material	Solid Bare Copper	Solid Bare Copper
Insulation Diameter(mm)	0.7±0.01	0.9±0.01
Insulation Material	Solid PE	Solid PE
Wrapping Material	plastic tape	plastic tape
Shield Material	Corrugated Al Tape	Corrugated Al Tape
Thickness(mm)	0.25	0.25
Sheath Diameter(mm)	7.5-70	8.5-65
Sheath Thickness(mm)	≥1.4-3.2	≥1.4-3.2
Sheath Material	LDPE	LDPE
Operating Temperature Range(°C)	-50 to 60	-50 to 60
Weight (kgs/km)	60-7500	75-7500
package	305-4000meters/roll	305-2000meters/roll



www.himakecable.com
info@himakecable.com

