

Описание продукта:



Номинальное напряжение: 0.6/1KV

Дирижер: Кислород бесплатный простой медный провод, тип класса 2 проводника

Дирижер площадь номинального поперечного сечения: 1.5 ~ 35sqmm

Ядер: 2C + E, 3C + E, 4C + E

Изоляция: Слюда-лента пламени стекло + X-90 XLPE

Цвет изоляции: 2C + E: красный + черный + зеленый/желтый; 3C + E: красный + белый + синий + зеленый/желтый; 4C + E: красный белый + синий + черный + зеленый/желтый

Оболочка: HFS-90-ТП

Цвет оболочки: Оранжевый, красный или согласно требованию

Макс. Рабочая температура: 90°C

Пакет: деревянный барабан, или на требование

Модель продукта: X-90 противопожарные кабель

Стандарт продукта: AS / NZS 5000.1, AS / NZS 3013 - WS52W

Характеристики продукта:

Огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению, Rohs совместимый.

Применение продукта:

Для включения в системы проводки, необходимые для поддерживать целостность цепи в условиях пожара. Проводка системы могут быть связанные с пожаротушения, эвакуации, аварийно-спасательное оборудование, основные услуги и другие функции безопасности в зданиях, нефтяные вышки, корабли и другие структуры.

Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Сердечники и размер проводника (mm ²)	Дирижер Тип	O.D. диапазон (мм)	Вес около кабеля (кг/км)	Минимальный радиус изгиба (мм)
2 x 1.5 + E	OFC класс 2	11.6 ~ 12.2	175	95
2 x 2.5 + E	OFC класс 2	12.6 ~ 13.3	210	100
2 x 4.0 + E	OFC класс 2	13.3 ~ 14.0	250	110
2 x 6.0 + E	OFC класс 2	14.3 ~ 14.9	310	115
2 x 10 + E	OFC класс 2	15,8 ~ 16,6	420	130
2 x 16 + E	OFC класс 2	17,8 ~ 18,7	580	140
3 x 1.5 + E	OFC класс 2	12.5 ~ 13.2	200	105
3 x 2.5 + E	OFC класс 2	13.7 ~ 14.2	250	115

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования



Контроль качества продукции

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent No spread , and release a little
white smoke



Inferior Keep burning , and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent low resistivity, high conductivity



Inferior High resistivity, High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent Insulation thickness uniformity



Inferior Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent Jacket no any damage




Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally и SAA сертификат.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагаем хороший training, хорошие условия труда


и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как дерево посадки, Зеленый окружающей среды деятельность, оказание помощи бедным студентам и людям в трудные условия для достижения своей мечты др.



Как связаться с нами?



Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже**и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".